

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Joh. Schirmbeck GmbH Kfz.-Zubehör/Ersatzteile Waldkraiburgerstraße 8

93073 Neutraubling Deutschland Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220600114

Kundennr.: 57111

Datum: 1. Juni 2022

Ihr Ansprechpartner:Ann-Kathrin NagelDurchwahl:+49(0)54094034113Fax:+49(0)5409403434E-Mail:a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220010381, Ihre Referenznr.: BS0795449 / BS0793944

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	11011		SCHLEGL Zugdeichsel FS10, 1000 kg, gerade	0/1	1	Stück
			Ø 70 x 2500 mm, m. Schutzbügel, Stützradhalter			
4	40007	10968	WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm	0/1	1	Stück
			LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm			
6	400603		Abreißseil, 1800 mm, m. Karabinerhaken/Ring	0/1	1	Stück
			PVC-ummantelt, (DIN 5299)		_	
12	90069		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1130/SL 1340 mm	0/2	2	Stück
18	90251		Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau	0/1	1	Cattale
10	90251		BÜNTE Bremsseil 830/1055 mm	0/1	'	Stück
19	40004		Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm	0/1	1	Stück
.,	70007		LA vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm	0, 1	•	Stuck
20	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,	1/1	0	Stück
			251 R, neu, 505 mm, 370589	•		
			Stoßdämpfer für AL-KO 251 S,			
			neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm			
			(370589, 581469, 370561, 604273)			
			251 R			
21	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg	1/1	0	Stück
			Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal,			
			bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand			
			kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,			
			Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss			
23	656		Aufschlag Sperrgut Paketdienst	0/1	1	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220009225			
			*** Ihre Belegnr.: 793944 + RÜCKSTAND			
25	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg	1/1	0	Stück
			Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal,			
			bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand			
			kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,			
			Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss			
26	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S,	1/1	0	Stück
			251 R, neu, 505 mm, 370589			
			Stoßdämpfer für AL-KO 251 S,			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220010381, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220600114

Geliefert/

Pos. Nr. Ihre Artikelnr. Beschreibung Bestellt Rückstand Einheit

neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273)

251 R

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 8,40