

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Molter Individualbautechnik
Inh. Niklas Molter
Hochstr. 26

32584 Loehne
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: D1240800559
Kundennr.: 20045
Datum: 8. August 2024
Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
Telefon: +49(0)5409 4034-115
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240009820, Ihre Referenznr.: PERS.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 20031 | | KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm KARTT Scharnier ZW-02.40, 61 x 73 x 20,5 mm, Lochabstand 41/53 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt | 6/6 | 0 | Stück |
| 2 | 60532 | | Federriegelverschluss, 125 mm, Riegel Ø 12 mm Stahl verzinkt, f. HAPERT Federriegelverschluss, 125 mm, Riegel Ø 12 mm, Stahl verzinkt, für HAPERT | 2/2 | 0 | Stück |
| 3 | 21044 | | Lagerschuh BVP8-3, 18 x 73 x 29 mm, Ø 8 mm Lochabstand 50 mm, Bohrungen Ø 6 mm, Nirosta Lagerschuh BVP8-3, 18 x 73 x 29 mm, Ø 8 mm, Lochabstand 50 mm, Bohrungen Ø 6 mm, Nirosta | 4/4 | 0 | Stück |
| 4 | 212211 | | Gasfeder 10/22, 500 N, 650 mm, 250 mm Hub m. 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm Gasfeder 10/22, 500 Newton, 650 mm lang, 250 mm Hub, mit 2 x Auge M8, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 20/25 mm Referenz: STOBO Nummer 4009608 Frei Haus | 2/2 | 0 | Stück |

Versandart: eigene Abholung
Nettogesamtgewicht in kg: 1,972