

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Lehwald
Anhängers
0171-6419857
Lise-Meitner-Str. 2

45768 Marl
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210304235
Kundennr.: 50887
Datum: 29. März 2021
Ihr Ansprechpartner: Veronika Greskamp
Durchwahl: +49(0)5409403410
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: v.greskamp@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006143, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40784		BÜNTE Radlagersatz f. AL-KO RB 1636/1637 BÜNTE Radlagersatz für AL-KO RB 1636/1637, mit 1 x Lager 11749/710, 1 x Lager 45449/410, 1 x Dichtring 40/52 x 7 mm	2/2	0	Stück
2	805070		AL-KO Bremsbackensatz 1635/36/ 160 x 35 AL-KO Bremsbackensatz für 1635/36/37, 160 x 35, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern, 4 Niederhaltefedern, 4 Halteplättchen	1/1	0	Stück
3	30333		Rad 185/60R12C, 5/67/112, ET 30 104/101N, 900 kg, 5,5Jx12 Kompletttrad 185/60R12C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/101N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx12, Kugelanchluss, SECURITY	5/6	1	Stück
4	40065		AL-KO UK-36 Unterlegkeil 120 mm, Radlast bis 1600 kg AL-KO UK-36 Unterlegkeil, 120 mm breit, Radlast bis 1600 kg, verzinkt L: 300 x B: 120 x H: 161 mm	2/2	0	Stück
5	40066		AL-KO UK-36 Unterlegkeilhalter f. Unterlegkeil 40065 AL-KO UK-36 Unterlegkeilhalter, für Unterlegkeil 40065, verzinkt	2/2	0	Stück
6	40873		*** Rückstand aus Auftrag: Abdecknetz 2,0 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,0 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	20/20	0	Stück
<p>*** Rückstand aus Auftrag: DA210006247 *** Ihre Belegnr.: TEL.</p>						
7	428110		Kartt Stützrad, 200 x 50 mm, Ø 60 mm, vollautomatisch	10/10	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006143, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210304235

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 245 + 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, feuerverzinkt			
8	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann