

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Mohr  
Anhängervertrieb  
Oberstraße 82

52349 Düren  
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230401102  
Kundennr.: 11213  
Datum: 14. April 2023  
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel  
Durchwahl: +49(0)54094034113  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: a.nagel@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA230005530, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
2	428110		<b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, autom. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 510 mm, Stützlast 500 kg</b> BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 510 mm, Ausdrehlänge 275 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	2/2	0	Stück
3	30247		<b>Felge 13", 6Jx13H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg</b> Stahl-Felge 13 Zoll, 6Jx13H2, 5/67/112, ET 30, 900 kg	5/5	0	Stück
4	14902		<b>BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton</b> BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	57/60	3	Stück
5	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück

**Versandart:** Hellmann  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 203,840