

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Marinus Aanhangwagens Gilze
Bolberg 16 - 20
5126 BV Gilze
Niederlande

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210503680
Kundennr.: 13309
Datum: 27. mei 2021
Ihr Ansprechpartner: Kaj Pluimers
Durchwahl: +31 (0)546 - 24 60 60
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: k.pluimers@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210009616, Ihre Referenznr.: 254154

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Omschrijving	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Eenheid
1	10015		SAW-kentekenverlichting 2050 m	2/2	0	STCK
2	401142		Steunwielstijl staal vuurverzi	3/3	0	STCK
3	40128		WINTERHOFF knoop voor steunwie	3/3	0	STCK
4	65570		AL-KO Safety-Ball rot	2/2	0	STCK
5	400192		Koppelings-kogel met moer tot	1/1	0	STCK
6	61005		Winterhoff MultiSafe	1/1	0	STCK
7	40780		BÜNTE Wiellagerset voor AL-KO 2035/50/51	2/2	0	STCK
8	80504		AL-KO Stofhoes Ø 49/53 mm,	2/2	0	STCK
9	805040		161 S/251 S, 53 mm vanaf bouwj	2/2	0	STCK
10	80595		Balg û AL-KO passend voor 2,5-	1/1	0	STCK
11	90186		KNOTT Stofhoes voor KNOTT	2/2	0	STCK
12	90160		KNOTT Stofhoes voor KNOTT Ø 53/55 mm, universeel	2/2	0	STCK
13	90168		KNOTT Stofhoes voor KNOTT	2/2	0	STCK
14	80531		BÜNTE remkabel voor AL-KO, HL 770/GL 966 mm	2/2	0	STCK
15	10200		Driehoekreflektor, met 2 bevestigingsgaten	2/2	0	STCK
16	10000		3 - functie unit, links/rechts	2/2	0	STCK
17	40058		BÜNTE Safetykabel, PVC-mantel 1000 m	10/10	0	STCK
18	10323		Spiraalkabel 13-polig, gestrekt	5/5	0	STCK
19	950115		BÜNTE Stützradständer	1/1	0	STCK
20	42614		DoubleLock Fixed Lock WAK35, M12 Backorder of Order: WSDA200019581 Your Document No.: 241836	1/1	0	STCK
21	10900		ASPÖCK Midipoint II links ASPÖCK - Midipoint II links, met kentekenverlichting, mistachterlicht bajonetaansluiting, voorgemonteerd incl. lampen, H: 98 x B: 218 x D: 57 mm Backorder of Order: WSDA210003759 Your Document No.: 248386	1/1	0	STCK

Lieferschein

Auftragsnr.: WSDA210009616, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI210503680

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Omschrijving	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Eenheid
22	40004		AL-BE EM 80 V tot 800 kg uitv. F, VK 60 mm AL-BE EM 80 V tot 800 kg uitv. F, VK 60 mm, afstand bevestigingsgaten verticaal 90 mm, bevestigingsgaten 11 mm	1/1	0	STCK

Versandart: DPD