

BuddyStar GmbH
 Alfred-Walz-Str. 23

 79312 Emmendingen
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI211201298
 Kundennr.: 14917
 Datum: 10. Dezember 2021
 Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
 Durchwahl: +49(0)54094034100
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210029139, Ihre Referenznr.: MUSTER NACH PROTOKOLL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	65934		FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED li., KZL, NSL, 5-pol. Baj., 12/24 V FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, 12/24 Volt H: 140 x B: 240 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
2	65935		FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED re., KZL, RFL, 5-pol. Baj., 12/24 V FRISTOM FT-170 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, 12/24 Volt H: 140 x B: 240 x T: 55 mm	1/1	0	Stück
3	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm 220 x 65 mm, Bauhöhe 525 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, verzinkt	1/1	0	Stück
4	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, mit Knebelschraube M12, 10 Bohrungen Ø 11 mm, Lochabstand universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
5	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 220 x 65, 670 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	1/1	0	Stück
6	90413		KNOTT ATK60V Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 200 x 50 mm KNOTT ATK60V Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210029139, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI211201298

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			klappbar, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 560 mm, Ausdrehlänge 235 + 235 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch 100 mm höher, verzinkt			
7	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD