

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230008103, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 20273 | | Öffnungsmechanik, f. Aluminium-Deckel ohne Gasfeder, Stahl verzinkt | 0/1 | 1 | Stück |
| 2 | 407010 | | BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg | 2/2 | 0 | Stück |
| 3 | 40469 | | BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 4 | 20178 | | FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm, Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm, aushängbar, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 5 | 101490 | | MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt m. langer 1-fach Tülle, Schraubanschluss MENBERS Stecker, 13-polig, 13-polig belegt, mit langer 1-fach Tülle, Deckel oder Parkdose, Schraubanschluss, Kunststoff | 10/10 | 0 | Stück |
| 6 | 40009 | | AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 7 | 20058 | | Sicherungskette, 250 mm, m. Haken/Montageplatte Metall Sicherungskette, 250 mm, mit Haken/Montageplatte, Metall | 15/15 | 0 | Stück |
| 8 | 6 | | DEU Paket Standard | 1/1 | 0 | Stück |



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230008103, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI230502399

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 21,480