

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Bauernhof Menke
Sebastian Lackmann
Ohe Weg 2

21271 Hanstedt
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: DI220500091
Kundennr.: 58990
Datum: 2. Mai 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008744, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	65685		AL-KO Kugelkupplung AK 270 optima, Ø 50 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220002001 *** Ihre Belegnr.: W2120926	2/2	0	Stück
2	10910		ASPÖCK Earpoint III Lichtscheibe links ASPÖCK Earpoint III Lichtscheibe links H: 219 x B: 146 mm *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220004238 *** Ihre Belegnr.: W2123164	1/1	0	Stück
3	63585		Arbeitsscheinwerfer 2000F Fluter, RFS Fabrilar Arbeitsscheinwerfer 2000F (Fluter) 27 W, eckig, 10~30 V DC, 2.000 Lumen Lebensdauer LED: 50.000 Arbeitsstunden Temp.-Bereich: -40° C bis 50° C, H: 100 x B: 100 x T: 56 mm mit Zulassung als Rückfahrcheinwerfer	1/1	0	Stück
4	10028		ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß ASPÖCK Squarepoint Umrissleuchte rot/weiß H: 62 x B: 62 x T: 46 mm	16/16	0	Stück
5	60428		Stabilus-Stossdämpfer KF 17-20, KR 20, 87 0011 09 Stabilus-Stoßdämpfer passend für KF 17-20, KR 20, KRV 17-20, KV 20HV-A und Grau GTA 2.1	10/10	0	Stück
6	60100		Bremstrommel Knott 200x50 m. Kompaktlager 34/64x37 mm KNOTT Bremstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 34/64 x 37 mm	8/8	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008744, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220500091

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40009		Fettkappe Nr. 901000 AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
8	400121		WINTERHOFF WW 30-D3-1412, -3000 kg, Ø 50-51 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
9	90066		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 830/ Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
10	90068		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1030/SL 1240 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1030/ Seillänge 1240 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
11	90073		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1330/SL 1540 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1330/ Seillänge 1540 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelbundmutter M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	4/4	0	Stück
12	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
13	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008744, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.: DI220500091

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
14	40100		4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse) BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
15	102050		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Loch/Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Loch/Klebefolie	50/50	0	Stück
16	40250		KNOTT Achsstoßdämpfer, -1800 kg, 220 mm 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm KNOTT Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm	16/16	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 151,86