

André Lagrave  
 Anhänger - Vertrieb  
 Kampstraße 51

 45899 Gelsenkirchen  
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI220702095  
 Kundennr.: 53381  
 Datum: 20. Juli 2022  
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink  
 Durchwahl: +49(0)54094034117  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014498, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	100/100	0	Stück
2	40703		<b>BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020</b>	8/8	0	Stück
3	407010		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	4/4	0	Stück
4	407021		<b>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm</b> BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg	4/4	0	Stück
5	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
6	40104		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
7	40103		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014498, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220702095

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	40469		<b>BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19 Kröpfung 140 mm, f. Stützfüße/Ausdrehstützen</b> BÜNTE Handkurbel, 660 mm, Schlüsselweite 19, Kröpfung 140 mm, für Stützfüße/Ausdrehstützen, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
10	67		<b>Versandkostenpauschale Spedition</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** Hellmann

**Nettogesamtgewicht in kg:** 219,61