

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

KR Agrar GmbH & Co. KG

Kai Romanovski

Osterallee 200B

24944 Flensburg Deutschland Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220601679

Kundennr.: 13408

Datum: 15. Juni 2022

 Ihr Ansprechpartner:
 Mathias Korkmaz

 Durchwahl:
 +49(0)54094034100

 Fax:
 +49(0)5409403434

E-Mail: m.korkmaz@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012055, Ihre Referenznr.: BE-202206/26430

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
2	10153		Adapter, 13- auf 7-polig	5/5	0	Stück
			Adapter, 13- auf 7-polig			
	10060		JOKON 215 Lichtscheibe rechts	1/2	1	Stück
			f./o. KZL			
			JOKON 215 Lichtscheibe rechts, für/ohne			
			Kennzeichenlicht			
			H: 85 x B: 95 mm			
;	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts	6/6	0	Stück
			GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts			
			H: 85 x B: 95 mm			
ļ	10079		AJ.BA FR.20 Nebelschlussleuchte	1/1	0	Stück
			AJBA FR.20 Nebelschlussleuchte			
			H: 75 x B: 85 x T: 50 mm			
5	10149		MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt,	2/2	0	Stück
			m. langer 2-fach Tülle, Schraubanschluss			
			MENBERS Stecker, 13-polig, 8-polig belegt, mit			
			langer 2-fach Tülle, Deckel oder Parkdose,			
			Schraubanschluss, Kunststoff			
	10306		Fahrzeugkabel, 8-polig, 7 x 1 + 1 x 1,5 mm²	0/50	50	Stück
			(Meterware), VPE: 50 m Rolle			
7	10743		JOKON Bajonettverbinder, 6-polig, gelb, weiblich	2/2	0	Stück
			JOKON Bajonettverbinder, 6-polig, gelb, weiblich			
3	10744		JOKON Bajonettverbinder, 6-polig, grün, weiblich	0/3	3	Stück
9	20001		Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm	2/2	0	Stück
			a. M-Profil, Stahl verzinkt			
			Klappenscharnier, 56 x 370 mm, Bohrung Ø 12 mm,			
			aus M-Profil, Stahl verzinkt			
10	20011		Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm	3/3	0	Stück
			Stahl verzinkt			
			Stellbordscharnier, 56 x 270 mm, Bohrung Ø 12 mm,			
			Stahl verzinkt			
11	20020		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen	6/6	0	Stück
			f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 12 mm BÜNTE Scharnierbock mit Federbügelbolzen,			



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012055, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.: DI220601679

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einhei
			30 x 72 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 25 mm,			
			für Stellbordscharnier mit Bohrung Ø 12 mm, Stahl			
			verzinkt			
12	200200		BÜNTE Federbügelbolzen, Ø 11,8 x 72 mm	2/2	0	Stück
			f. Scharnierbock 20020, Stahl verzinkt BÜNTE Federbügelbolzen, Ø 11,8 x 72 mm, für			
			Scharnierbock 20020, Stahl verzinkt			
13	20028		BÜNTE Scharnierbock m. Federbügelbolzen	1/1	0	Stück
			f. Stellbordscharnier m. Bohrung Ø 16 mm			
14	20037		HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm	2/2	0	Stück
			Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm, Bohrungen			
			Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt			
15	20053		Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1	1/1	0	Stück
			Hebellänge 155 mm, Stahl verzinkt Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, Hebellänge 155 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/50 mm,			
16	20055		Stahl verzinkt	2/2	•	Cathala
16	20055		FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1	2/2	0	Stück
			m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit			
			Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen			
			Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt			
17	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm	6/6	0	Stück
			f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei			
18	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm	5/5	0	Stück
			f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für			
			Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl			
			rostfrei			
19	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss	18/18	0	Stück
			Federstahl rostfrei			
			FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss,			
			Federstahl rostfrei			
20	201720		Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	1/1	0	Stück
			f. Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh			
			Scharnierbock, 30 x 56 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm,			
			für Klappenscharnier 20000-20006, Stahl roh			
21	20178		FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm	5/5	0	Stück
			Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm FBS Deckelscharnier, 2-teilig, 53 x 89 mm,			
			Lochabstand 16/37 mm, Bohrungen Ø 6,8 mm,			
			aushängbar, Stahl verzinkt			

Geschäftsführer S. Herwig

Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com

DE28 2655 0105 0008 0144 09 NOLADE22XXX Volksbank GMHütte DE65 2656 5928 2514 1813 00 GENODEF1HGM Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012055, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.: DI220601679

20205 20207		Strippe, 20 x 170 mm, Lochabstand 25 mm, beige	0/100		
20207			0/100	100	Stück
20207		Kunststoff	400/400		 1
		Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm	100/100	0	Stück
		m. Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststo. Schnallkappe, 20 x 85 mm, Lochabstand 20 mm, mit			
		Rollschnalle/Scheuerunterlage, beige, Kunststoff			
202200		Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, f. Ovalöse	50/50	0	Stück
		transparent, Kunststoff Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse,			
		transparent, Kunststoff			
20225		Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm	50/50	0	Stück
		Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm,			
		Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, für 8 x 27/			
		7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt			
20227		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm	50/50	0	Stück
		Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm,			
		Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/			
		10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt			
20545		FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm	1/1	0	Stück
		m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz			
		·			
20555			2/2	0	Stück
		m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm,			
		mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh			
20712		Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm	20/20	0	Stück
		Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt			
40000		•	2/2	0	Stück
40009		LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm	2/2	Ū	Stuck
		-			
400605		_	20/20	0	Stück
400003		PVC-ummantelt, (DIN 5299)	20/20	· ·	Stuck
		-			
42041			2/2	0	Stück
74U4 I			£	U	Stuck
60533			0/2	2	Stück
00333			U/ L	2	Stuck
	20225 20227 20545 20555	20227 20227 20545 20555 20712 40009 400605 42041 60533	transparent, Kunststoff Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse, transparent, Kunststoff 20225 Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt PBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm La kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE EW 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm La kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE EW 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm of 45/46mm Reduzierhülse Ø 50 mm > Ø 45/46mm Reduzierhülse Ø 50 mm > Ø 45/46mm	transparent, Kunststoff Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse, transparent, kunststoff Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, für 8 x 27/ 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt PBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh 40012 Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm, Kopf Ø 13 mm, Stahl verzinkt Hohlniet, Doppel-Calott, Ø 3,5 x 15 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN S299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring PVC-ummantelt, (DIN S299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN S299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN S299) Abreißseil, 800 mm, wit 45466mm Reduzierhülse Ø 50 auf 45 mm 60533 HAPERT Scharnierstift kurz 9/2	transparent, Kunststoff Unterlegscheibe 22 x 42 x 3 mm, für Ovalöse, transparent, Kunststoff Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 49 mm, Lochabstand 34 mm, Lichtehöhe 15 mm, Lichtebreite 15 mm, für 8 x 277 7 x 27 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt 20227 Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 25 mm, Lichtebreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt PBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm m. Federsicherung, Anschweißplatte kurz FBS Pendelverschluss, rechts, 210 mm, mit Federsicherung, Anschweißplatte kurz, zum Anschweißen, Stahl verzinkt/roh PBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm m. Fase, z. Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, z. um Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh FBS Pendelbolzen, Ø 18 x 130 mm, Kopf Ø 35 mm, mit Fase, zum Anschweißen, Stahl roh 40009 Al-BE EW 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm La keruz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm Al-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt 400605 Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Abreißseil, 800 mm, wit Karabinerhaken/Ring, PVC-umma

Helmut Bünte GmbH Gewerbepark Ebbendorf 11 D-49176 Hilter a.T.W.(Sitz) Geschäftsführer S. Herwig Tel: +49(0)5409 4034100 Fax: +49(0)5409 4034234 E-Mail: info@buente.com Website: www.buente.com
 Sparkasse Osnabrück

 DE28 2655 0105 0008 0144 09
 NOLADE22XXX

 Volksbank GMHütte
 DE65 2656 5928 2514 1813 00
 GENODEF1HGM

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678



Lieferschein

Auftragsnr.: DA220012055, Ihre Referenznr.: BE-

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.: DI220601679

				Geliefert/		
Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Bestellt	Rückstand	Einheit
34	60536		HAPERT Kipperverschluss links	1/1	0	Stück
			HAPERT Kipperverschluss links			
35	66		DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 20,31

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678