

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Imbissbetriebe Hans-Jürgen Koch
Auf Herrel 1

54646 Brimingen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240601266
Kundennr.: 14917
Datum: 18. Juni 2024
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Telefon: +49(0)5409 4034-117
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006152, Ihre Referenznr.: SET L/ B2784

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 11071 | | SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse 520 AM: 1200 mm, FM: 1650 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 SCHLEGL Bremsachse SB14, 1400 kg, Radbremse Typ 520, Auflagemaß: 1200 mm, Flanschmaß: 1650 mm, Achsrrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5, ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile | 10/10 | 0 | Stück |
| 2 | 112531 | | SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg Stützlast 100 kg, m. Zugkugelkupplung, Konsole SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV25, 2000-2700 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelkupplung, Stützradkonsole angeschweißt | 10/10 | 0 | Stück |
| 3 | 11269 | | SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm Stützlast 100 kg, m. Anschraubwinkel SCHLEGL Zugholme SV30, 2000-3000 kg, 2500 mm, Stützlast 100 kg, Lochabstand 166 mm, mit Anschraubwinkel | 10/10 | 0 | Stück |
| 4 | 11270 | | SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm SCHLEGL Schraubverbindung, Vkt. 80 mm, Lochabstand 100 mm, Bohrungen Ø 14 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 5 | 80041 | | SCHLEGL Ausgleichswaage, f. Tandem SCHLEGL Ausgleichswaage, für Tandem | 10/10 | 0 | Stück |
| 6 | 70301 | | SCHLEGL Zubehörset, f. Tandem-Bremsgestänge M10 SCHLEGL Zubehörset, für Tandem-Bremsgestänge M10, mit 3 Ausgleichsbügel, Spannschlossmutter M10, Kurzgewindestange M8 x 150 mm, Spannmutter lang M10, 8 Konusmutter M8, 8 Sechskantmutter M8, 3 Sechskantmutter M10, Sechskantmutter mit Linksgewinde M10 | 10/10 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006152, Ihre Referenznr.: SET

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240601266

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 7 | 90045 | | Gewindestange, M10 x 2000 mm Gewindestange, M10 x 2000 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 8 | 900430 | | Gewindestange m. Links-/Rechtsgew., M10 x 500 mm Gewindestange mit Links-/Rechtsgewinde, M10 x 500 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 9 | 106660 | | ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 4,7 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 7 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 4,7 m DC-Flachkabel | 10/10 | 0 | Stück |
| 10 | 10691 | | ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett | 0/10 | 10 | Stück |
| 11 | 10693 | | ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 12 | 10507 | | ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler | 0/20 | 20 | Stück |
| 13 | 10204 | | Rückstrahler gelb, Ø 60 mm, m. Klebefolie | 0/40 | 40 | Stück |
| 14 | 67 | | Deutschland Spedition | 1/1 | 0 | Stück |
| 15 | 651 | | Spedition Sperrgutaufschlag | 1/1 | 0 | Stück |
| 16 | 76 | | Vorfracht vom Hersteller (Bestellware) Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir in voller Höhe an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden. | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 1023,500