

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003684, Ihre Referenznr.: TELEFON

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	202250		Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, verzinkt Riemenkrampe, 15 x 66 mm, Lochabstand 51 mm, Lichtehöhe 16 mm, Lichtbreite 26 mm, für 8 x 38/ 10 x 40 mm Schlitzösen, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
2	20220		Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt Ovalöse, 22 x 42 x 13 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
3	20229		Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm f. Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff Drehverschluss, 34 x 67 x 13 mm, Lochabstand 51 mm, für Ovalöse 22 x 42 mm, grau, Kunststoff	10/10	0	Stück
4	405693		Rundsperrbalken, verstellbar, Ø 42 x 1430-1930 mm m. Zafen f. Stäbchenzurrtschiene Ø 19/24 mm, Stahl Rundsperrbalken, verstellbar, Ø 42 x 1430-1930 mm, mit Zapfen für Stäbchenzurrtschiene Ø 19/24 mm, Blockierkraft 500 daN bei gleichmäßiger Flächenlast, kürzbar bis auf 800 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
5	66096		FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED links m. KZL, NSL, 5-pol. Bajonett, CAN-Bus, 12 V FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, CAN-Bus, 12 Volt H: 130 x B: 200 x T: 50 mm	1/1	0	Stück
6	66097		FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED rechts m. KZL, RFL, 5-pol. Bajonett, CAN-Bus, 12 V FRISTOM FT-270 Rückleuchte LED rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, CAN-Bus, 12 Volt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003684, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240301472

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40138		H: 130 x B: 200 x T: 50 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	651780		KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
9	42014		BÜNTE-KARTT UNI 3000, universal, 3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm	0/2	2	Stück
10	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 35,830