

Schüttemeyer
 Anhänger
 Reckerstr. 179

 49497 Mettingen
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI230401544
 Kundennr.: 11892
 Datum: 19. April 2023
 Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus
 Durchwahl: +49(0)54094034295
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: j.triphaus@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006185, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	402310		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 39/72 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring	1/1	0	Stück
2	20463		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
3	40629		Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17 f. Bremsseile/Bremsgestänge Konusmutter, M8 x 11 mm, Schlüsselweite 17, für Bremsseile/Bremsgestänge	10/10	0	Stück
4	80597		AL-KO Gestängehalter vorne M 1 AL-KO Gestängehalter vorne M 10/12	5/5	0	Stück
5	20464		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	2/2	0	Stück
6	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	40711		Flügelbohrschraube m. Senkkopf AW30, Ø 5,5 x 50 mm Flügelbohrschraube mit Senkkopf AW30, Ø 5,5 x 50 mm	100/100	0	Stück
8	70021		SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten f. SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27 SCHLEGL Faltenbalg, Ø 55/60 x 140 mm, 4 Falten,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006185, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1230401544

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	400500		für SF/SFH10-20, SQR14, SFV10-30, SFVK20, SFH27, mit Schraubabdeckung Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3,6 mm f. KFZ, Aluminium volleloxiert	5/5	0	Stück
10	30147		Typenschild, 58 x 150 x 0,5 mm, Bohrungen Ø 3,6 mm, für KFZ, Aluminium volleloxiert SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg	2/2	0	Stück
			SECURITY Komplettrad 195/50R13C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 5,5Jx13, 5/67/112, ET 30, 900 kg, montiert mit 6,5 bar			

Versandart: eigene Abholung

Nettogesamtgewicht in kg: 52,790