

Wagner - Langjahr
 PKW-Anhänger
 Remchinger Str. 14

 75203 Königsbach
 Deutschland

Seite 1 von 1

 Lieferungsnr.: DI210303765
 Kundennr.: 50513
 Datum: 24. März 2021
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409403411
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006117, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 10306 | | Fahrzeugkabel 8-polig, 7 x 1,5; 1 x 1,5 mm 50 m Rolle Fahrzeugkabel 8-polig, 7 x 1,5; 1 x 1,5 mm (50 m Rolle) | 50/50 | 0 | Stück |
| 2 | 402740 | | U-Bügel 150° abgewinkelt, m. Platte u. Muttern, 2000 daN BÜNTE U-Bügel 150° abgewinkelt, verzinkt, mit Platte und Muttern, 2000 daN | 12/12 | 0 | Stück |
| 3 | 40874 | | Abdecknetz 2,5 x 3,5 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 3,5 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt | 1/1 | 0 | Stück |
| 4 | 40261 | | Schmutzfänger 200 x 230 mm, PV Spritzschutz universal aus PVC, B: 200 x L: 230 mm | 4/4 | 0 | Stück |
| 5 | 20235 | | Seilendverschluss m. Simplex-H 8 mm Seilendverschluss mit Simplexhaken, 8 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 6 | 42065 | | AK 7, Ausf. E, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-KO Kugelkupplung AK 7 bis 750 kg, Ausf. E, VK 60 mm, Lochabstand vertikal/horizontal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 7 | 63547 | | Aspöck Anschlusskabel li 2m, Abgang DC 0,5 m | 0/4 | 4 | Stück |
| 8 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 9 | 6600 | | DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 64kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD