

Semmler GmbH
 Technischer Handel
 Herr Axel Semmler
 Am Funkturm 17

 29525 Uelzen
 Deutschland

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI210501929
 Kundennr.: 11807
 Datum: 14. Mai 2021
 Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann
 Durchwahl: +49(0)5409403411
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: t.ziemann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010439, Ihre Referenznr.: AD KEMPER

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm vollautomatisch, 220 x 65 mm BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 65 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 670 mm, Ausdrehlänge 235 + 335 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 10-Loch Flansch, verzinkt	10/10	0	Stück
2	407010		BÜNTE Stützfuß Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant BÜNTE Stützfuß, Vkt. 60 x 415 mm, 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg, schwenkbar, mit Sperrbolzen	10/10	0	Stück
3	40703		BÜNTE Flansch, f. Stützfuß 407010/407020	10/10	0	Stück
4	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm SW 19, Stützfuß/Ausdrehstütze BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, für Stützfuß/Ausdrehstütze, Kröpfung 140 mm	5/5	0	Stück
5	20215		Gummi-Spannring 250 mm, schwarz Gummi-Spannring, 8 mm, 250 mm, schwarz	50/50	0	Stück
6	20214		Gummi-Spannring 200 mm, schwarz Gummi-Spannring, 8 mm, 200 mm, schwarz	50/50	0	Stück
7	20216		Gummi-Spannring 400 mm, schwarz Gummi-Spannring, 8 mm, 400 mm, schwarz	50/50	0	Stück
8	402300		BÜNTE Kompaktlagersatz 34 mm 34/64 x 37 mm Kompaktlagersatz 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter und Sicherungsring	10/10	0	Stück
9	65717		AL-KO Schließzylinder mit Safe AK161/AK270	0/10	10	Stück
10	40344		Diebstahlsicherung für AL-KO AK301/351	0/10	10	Stück
11	40001		EM 80 R, Ausf. F, Ø 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 11 mm AL-BE Kugelkupplung EM 80 R bis 800 kg, Ausf. F, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010439, Ihre Referenznr.: AD

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI210501929

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
12	400020		Bohrungen 11 mm EM 80 R, Ausf. GK, Ø 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	2/2	0	Stück
13	40004		EM 80 V, Ausf. F, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 11 mm AL-BE Kugelkupplung EM 80 V bis 800 kg, Ausf. F, VK 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm	2/2	0	Stück
14	40005		EM 80 V, Ausf. G, VK 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 11 mm AL-BE Kugelkupplung EM 80 V bis 800 kg, Ausf. G, VK 70 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm	2/2	0	Stück
15	400930		WW 8-G, VK 60 mm, m. Steckerha V 90/H 80-90 mm, Bohrlöcher 11 mm WINTERHOFF WW 8 bis 800 kg Ausf. G, VK 60 mm, Lochabstand horizontal 80-90 und vertikal 90 mm, Bohrungen 11 mm, mit Steckerhalter	2/2	0	Stück
16	40002		EM 80 R, Ausf. G, Ø 70 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 m	0/2	2	Stück
17	400061		EM 150 V, Ausf. F, VK 60 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 150 V bis 1500 kg, Ausf. F, VK 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen 12,5 mm	1/2	1	Stück
18	400062		EM 150 V, Ausf. G, VK 70 mm, V 90 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/2	2	Stück
19	40007		EM 150 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. A, Ø 45/46 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
20	40008		EM 150 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm AL-BE Kugelkupplung EM 150 R bis 1500 kg, Ausf. B, Ø 50/51 mm, Lochabstand kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm	2/2	0	Stück
21	40009		EM 220 R, Ausf. A, Ø 45/46 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/2	2	Stück
22	40010		EM 220 R, Ausf. B, Ø 50/51 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm	0/2	2	Stück
23	65683		AL-KO Kugelkupplung AK 161 optima, Ø 50/45/35 mm AL-KO Kugelkupplung AK 161, bis 1600 kg, univ.,	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210010439, Ihre Referenznr.: AD

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI210501929

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
24	65686		<p>Ø 35/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg</p> <p>AL-KO Kugelkupplung AK 270, optima, Ø 50/45/40/35 mm</p> <p>AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, univ., Ø 35/40/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock und Zubehör, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg</p>	2/2	0	Stück
25	42083		<p>AK 351, Ausf. A, Ø 60 mm, H 54 mm, Bohrlöcher 16,2 mm</p>	0/2	2	Stück
26	40032		<p>WW 30-K+Z, Ø 35/40/45/46/50/51 K 40/H 54 mm, Bohrlöcher 12,5</p> <p>WINTERHOFF WW 30 bis 3000 kg WW 30-K+Z, Universal-Kugelkupplung, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand horizontal 54 mm und kreuzverschraubt 40 mm, Bohrungen 12,5 mm, mit Zubehör</p>	5/5	0	Stück
27	400410		<p>EM 350 R, Ausf. C, Ø 60 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5/14,5</p>	0/1	1	Stück
28	400193		<p>Kupplungskugel Ø 50 mm, M 16 (im Bereich der StvZo nicht zugelassen)</p> <p>Kupplungskugel Ø 50 mm, Gewinde M 16, verchromt (Im Bereich der StvZO nicht zugelassen)</p>	3/3	0	Stück
29	405110		<p>BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff</p> <p>BÜNTE Kugelschutzkappe schwarz mit Schlaufe, Kunststoff</p>	50/50	0	Stück

Versandart: Hellmann