

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Stefan Freihart
Nutzfahrzeuge
Buch 39

92363 Breitenbrunn
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI230501389
Kundennr.: 57620
Datum: 12. Mai 2023
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)54094034113
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230007556, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 10/10 | 0 | Stück |
| 2 | 651780 | | BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt | 3/3 | 0 | Stück |
| 3 | 15068 | | BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 60 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 390 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch-Flansch, Stahl verzinkt | 5/5 | 0 | Stück |
| 4 | 100981 | | ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 13-polig, 5-polige BV ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung | 5/5 | 0 | Stück |
| 5 | 67 | | DEU Spedition | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 151,05