

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

PKW Anhänger Center Ahrens  
 Inh.: Dennis Ahrens  
 Dennis Ahrens  
 Moordeicher Landstr. 37

28816 Stuhr  
 Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220902506  
 Kundennr.: 10007  
 Datum: 27. September 2022  
 Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus  
 Durchwahl: +49(0)54094034295  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: j.triphaus@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018646, Ihre Referenznr.: 11937

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
1	10691		<b>ASPÖCK Multipoint V m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück	9,86	9,86
2	10695		<b>ASPÖCK Multipoint V m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	1/1	0	Stück	13,49	13,49
3	20055		<b>FBS Winkelhebelverschluss, m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, rechts, Größe 1, mit Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück	10,74	10,74
4	200550		<b>FBS Winkelhebelverschluss, m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz.</b> FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit	1/1	0	Stück	10,74	10,74

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018646, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI220902506

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
5	202331		Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt <b>Abspannhaken, 20 x 65 mm, Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm</b>	36/36		0 Stück	0,58	20,88
6	21177		Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm <b>Auge Hammerkopf M8, Ø</b>	0/2		2 Stück	2,55	0,00
7	40067		<b>wirksame Länge 25 mm</b> <b>BÜNTE UK 15 Unterlegkeil,</b>	1/1		0 Stück	1,40	1,40
8	40068		<b>89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff</b> BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	1/1		0 Stück	0,45	0,45
9	40100		<b>BÜNTE Unterlegkeilhalter,</b> BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	1/1		0 Stück	0,45	0,45
10	40105		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	3/3		0 Stück	11,90	35,70
11	40114		<b>BÜNTE Klemmhalter, f.</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	3/3		0 Stück	2,45	7,35
12	40502		<b>BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x</b>	4/4		0 Stück	6,52	26,08
13	40871		<b>Stahl verzinkt</b> BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	0/1		1 Stück	9,45	0,00
			<b>SIKA Sikaflex-221, braun,</b> <b>multifunktionaler Kleb-/Dichtstoff</b>	0/1		1 Stück	9,45	0,00
			<b>Ladungssicherungsnetz m.</b>	1/1		0 Stück	11,25	11,25

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018646, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220902506

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
14	40872		<b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	1/1	0	Stück	16,10	16,10
15	40873		<b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	0/1	1	Stück	16,20	0,00
16	40874		<b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz m.	0/1	1	Stück	19,70	0,00
17	63522		<b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Gewebeabdecknetz	0/1	1	Stück	31,39	0,00
18	63759		Radkralle	0/1	1	Stück	29,51	0,00
19	90160		<b>13-15 Zoll Räder</b> Knott Faltenbalg universal Ø	1/1	0	Stück	3,69	3,69
20	20463		Knott Faltenbalg universal Ø 53/55 mm, universal	2/2	0	Stück	12,77	25,54
21	10257		<b>BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250</b> <b>m. 2 x Auge M10,</b> <b>Bohrungen Ø 8,1 mm</b> BÜNTE Gasfeder 14/28, 1250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm <b>*** Rückstand aus Auftrag:</b> <b>DA220013110</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 11829</b>	10/10	0	Stück	0,41	4,10
22	20802		<b>Kugelbirne, 12 V/21/5 W,</b> <b>S25 x 47 mm, VPE: 10 Stück</b> Kugelbirne, 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden, Sockel BAY15d, S25 x 47 mm VPE: 10 Stück <b>*** Rückstand aus Auftrag:</b> <b>DA220017445</b> <b>*** Ihre Belegnr.: 11904</b>	4/4	0	Stück	0,32	1,28
			<b>Würgeklemme, Ø 8 mm, f.</b> <b>Stahl verzinkt</b> Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil,					

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018646, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI220902506

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit	Stückpreis	Preis
23	40009		<p>Stahl verzinkt</p> <p><b>*** Rückstand aus Auftrag: DA220018144</b></p> <p><b>*** Ihre Belegnr.: TELEFONISCH</b></p> <p><b>AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, 1/1</b></p> <p><b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b></p> <p>AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt</p> <p><b>*** Rückstand aus Auftrag: DA220018348</b></p> <p><b>*** Ihre Belegnr.: 11926</b></p>	1/1	0	Stück	30,30	30,30
24	20059		<p><b>Sicherungsschnur, 250 mm, 2/2</b></p> <p><b>PVC</b></p> <p>Sicherungsschnur, 250 mm, mit Haken/Öse, PVC</p>	2/2	0	Stück	0,55	1,10
25	20235		<p><b>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 14/14</b></p> <p><b>Stahl verzinkt</b></p> <p>Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt</p>	14/14	0	Stück	0,60	8,40
26	40009		<p><b>AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, 1/1</b></p> <p><b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b></p> <p>AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt</p>	1/1	0	Stück	30,30	30,30
27	401330		<p><b>BÜNTE Klemmhalter, f. 1/1</b></p> <p><b>6-Loch, m. Gelenkknebel, Lochabstand 50/105 mm</b></p> <p>BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss</p>	1/1	0	Stück	11,89	11,89

**Versandart:** DPD  
**Nettogesamtgewicht in kg:** 37,73