



01

RÄDER

- ▶ ANHÄNGERRÄDER MIT STAHLFELGE ————— *ab Seite 10*
- ▶ ANHÄNGERRÄDER MIT ALUFELGE ————— *ab Seite 17*

ANHÄNGERRÄDER MIT STAHLFELGE

SECURITY / MEFRO



8 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
4.00 - 8	70 N	335 kg	2.50 × 8	Westfalia Nabe	0	2,5	415 mm	Art.-Nr. 30100
4.00 - 8	70 N	335 kg	2.50 A × 8	4 × 100	0	4,25	416 mm	Art.-Nr. 30101
5.00 - 8	77 N	412 kg	3.00 × 8	Westfalia Nabe	0	5,2	467 mm	Art.-Nr. 301000
5.00 - 8	77 N	412 kg	3.00 × 8	4 × 100	0	5,2	467 mm	Art.-Nr. 30102
18.5 × 8.50 - 8	78 M	425 kg	7.00 I × 8	4 × 100	0	3,5	467 mm	Art.-Nr. 30135

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO



10 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
4.50 - 10	76 N	400 kg	3.50 × 10	4 × 100	0	4,0	503 mm	Art.-Nr. 301030
5.00 - 10	78 N	375 kg	3.50 B × 10	4 × 100	0	3,5	532 mm	Art.-Nr. 30103
145 R 10	74 N	375 kg	3.50 B × 10	4 × 100	0	3,0	486 mm	Art.-Nr. 30105
145 R 10	84 N	375 kg	3.50 × 10	4 × 100	0	3,5	486 mm	Art.-Nr. 64000
195/50 B 10	98 N	750 kg	6.00 × 10	5 × 112	-4	6,0	461 mm	Art.-Nr. 30140
195/50 B 10	98 N	750 kg	6.00 I × 10	5 × 140	-4	6,3	455 mm	Art.-Nr. 30352
195/55 R 10 C	98/96 N	750 kg	6.00 I × 10	5 × 112	-4	6,3	468 mm	Art.-Nr. 30148
255/50 R 10	98 N	750 kg	8.00 × 10	5 × 112	0	5,3	500 mm	Art.-Nr. 30155

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO

**12 ZOLL**

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen- größe	Anschluss- maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen- durchm.	Art.-Nr.
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	0	6,3	523 mm	Art.-Nr. 301040
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+20	6,3	523 mm	Art.-Nr. 30104
155/70 R 12 C	104/102 N	900 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+30	6,3	523 mm	Art.-Nr. 64001
155 R 12	77 T	412 kg	4 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+20	3,5	523 mm	Art.-Nr. 30354
185/60 R 12 C	104/101 N	900 kg	5 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+30	6,5	527 mm	Art.-Nr. 30333
195/60 R 12 C	108/106 N	1000 kg	5 ¹ / ₂ J × 12	5 × 112	+30	6,5	537 mm	Art.-Nr. 30178
225/55 R 12 C	104 N	900 kg	7.00 J × 12	5 × 112	0	6,3	554 mm	Art.-Nr. 301400

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO

**13 ZOLL**

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen- größe	Anschluss- maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen- durchm.	Art.-Nr.
135 R 13	74 N	375 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64002
135 R 13	74 N	375 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64003
135 R 13	74 N	375 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64004
135 R 13	74 N	375 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	546 mm	Art.-Nr. 64005
145 R 13	78 N	425 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 301060
145 R 13	78 N	425 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 64006
145 R 13	78 N	425 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 30106
145 R 13	78 N	425 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 64007
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 30159
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 64008
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 30160
155/70 R 13	79 N	437 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	548 mm	Art.-Nr. 30318
155 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 301073
155 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 301072
155 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 64009
155 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	578 mm	Art.-Nr. 64010
155 R 13C	91 N	615 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 301070
155 R 13 C	91 N	615 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 64011
155 R 13 C	91 N	615 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 30107
155 R 13 C	91 N	615 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	3,7	578 mm	Art.-Nr. 64012

Fortsetzung auf der nächsten Seite

165/70 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 64013
165/70 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 301430
165/70 R 13	84 N	500 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 30162
165/70 R 13	84 N	500 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	562 mm	Art.-Nr. 30143
165 R 13 C	96 N	670 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 30163
165 R 13 C	96 N	670 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 301080
165 R 13 C	96 N	670 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 30108
165 R 13 C	96 N	670 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	3,7	596 mm	Art.-Nr. 30164
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 J × 13	4 × 100	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64014
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 301100
175/70 R 13	86 N	530 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64015
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 J × 13	5 × 112	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64016
175/70 R 13	86 N	530 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 30110
175/70 R 13	86 N	530 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	2,7	576 mm	Art.-Nr. 64017
185/70 R 13	93 N	650 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	4 × 100	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 30179
185/70 R 13	93 N	650 kg	5 J × 13	4 × 100	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 301110
185/70 R 13	93 N	650 kg	4 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 30177
185/70 R 13	93 N	650 kg	5 J × 13	5 × 112	+30	2,7	590 mm	Art.-Nr. 30111
195/50 R 13 C	104/102 N	900 kg	5 ¹ / ₂ J × 13	5 × 112	+30	6,5	526 mm	Art.-Nr. 30147
195/50 R 13 C	104/102 N	900 kg	6 J × 13	5 × 112	+30	6,5	526 mm	Art.-Nr. 30358

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO

**14 ZOLL**

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen- größe	Anschluss- maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen- durchm.	Art.-Nr.
165/70 R 14	82 N	475 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	598 mm	Art.-Nr. 30112
165 R 14	85 T	515 kg	5 J × 14	4 × 100	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64054
165 R 14	85 T	515 kg	5½ J × 14	4 × 100	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64055
165 R 14	85 T	515 kg	5 J × 14	5 × 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64056
165 R 14	85 T	515 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 64057
165 R 14 C	97 T	730 kg	5 J × 14	5 × 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 301380
175/65 R 14	82 N	475 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	594 mm	Art.-Nr. 30165
175/70 R 14	84 N	500 kg	5½ J × 14	4 × 100	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 301150
175/70 R 14	84 N	500 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	612 mm	Art.-Nr. 30115
175 R 14 C	99 N	775 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	4,5	637 mm	Art.-Nr. 30130
185/60 R 14	82 N	475 kg	5½ J × 14	4 × 100	+30	2,7	586 mm	Art.-Nr. 301180
185/60 R 14	82 N	475 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	586 mm	Art.-Nr. 30118
185/65 R 14	93 N	650 kg	5 J × 14	4 × 100	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 64018
185/65 R 14	93 N	650 kg	5½ J × 14	4 × 100	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 301190
185/65 R 14	93 N	650 kg	5 J × 14	5 × 112	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 64019
185/65 R 14	93 N	650 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	596 mm	Art.-Nr. 30119
185/70 R 14	88 N	560 kg	5½ J × 14	4 × 100	+30	2,7	626 mm	Art.-Nr. 301200
185/70 R 14	88 N	560 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	2,7	626 mm	Art.-Nr. 30120
185 R 14 C	104 N	775 kg	5½ J × 14	4 × 100	+30	4,5	650 mm	Art.-Nr. 301160
185 R 14 C	104 N	950 kg	5½ J × 14	5 × 112	+30	4,5	650 mm	Art.-Nr. 30131
185 R 14 C	104 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	650 mm	Art.-Nr. 64020

Fortsetzung auf der nächsten Seite

195/60 R 14	93 N	530 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	2,7	600 mm	Art.-Nr. 301210
195/60 R 14	93 N	530 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	2,7	600 mm	Art.-Nr. 30121
195/65 R 14	89 H	580 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 301220
195/65 R 14	89 H	580 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 30122
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 J × 14	4 × 100	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 64021
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 301230
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 J × 14	5 × 112	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 64022
195/70 R 14	96 N	710 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	2,7	630 mm	Art.-Nr. 30123
195 R 14 C	108 N	775 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	4,5	666 mm	Art.-Nr. 64023
195 R 14 C	108 N	950 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	4,5	666 mm	Art.-Nr. 30133
195 R 14 C	108 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	666 mm	Art.-Nr. 30169
195 R 14 C	108 N	1000 kg	6 J × 14	6 × 205	0	4,5	666 mm	Art.-Nr. 64024
205 R 14 C	113 N	775 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	4,5	686 mm	Art.-Nr. 64025
205 R 14 C	113 N	950 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	4,5	686 mm	Art.-Nr. 301340
205 R 14 C	113 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	686 mm	Art.-Nr. 301701
205 R 14 C	113 N	1150 kg	6 J × 14	6 × 205	0	4,5	686 mm	Art.-Nr. 30134
215 R 14 C	116 N	775 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	4 × 100	+30	4,5	700 mm	Art.-Nr. 64026
215 R 14 C	116 N	950 kg	5 ¹ / ₂ J × 14	5 × 112	+30	4,5	700 mm	Art.-Nr. 301360
215 R 14 C	116 N	950 kg	6 J × 14	5 × 112	+30	4,5	700 mm	Art.-Nr. 30171
215 R 14 C	116 N	1250 kg	6 J × 14	6 × 205	0	4,5	700 mm	Art.-Nr. 30136

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY / MEFRO

**15 ZOLL**

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
175/65 R 15	84 N	500 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	619 mm	Art.-Nr. 30145
185/60 R 15	86 N	530 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	611 mm	Art.-Nr. 30172
185/65 R 15	88 N	560 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	631 mm	Art.-Nr. 30125
195/55 R 15	85 N	515 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	603 mm	Art.-Nr. 30146
195/60 R 15	88 N	560 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	625 mm	Art.-Nr. 30137
195/65 R 15	95 N	650 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	635 mm	Art.-Nr. 64027
195/65 R 15	95 N	650 kg	6 J × 15	5 × 112	+30	2,7	635 mm	Art.-Nr. 30127
195/70 R 15 C	108 N	900 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	4,5	655 mm	Art.-Nr. 30173
195/70 R 15 C	108 N	900 kg	6 J × 15	5 × 112	+30	4,5	655 mm	Art.-Nr. 64028
195/70 R 15 C	108 N	1000 kg	6 J × 15	6 × 205	0	4,5	655 mm	Art.-Nr. 64029
205/60 R 15	88 N	560 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	637 mm	Art.-Nr. 30127
205/65 R 15	94 N	670 kg	5 ¹ / ₂ J × 15	5 × 112	+30	2,7	657 mm	Art.-Nr. 30128
225/70 R 15 C	116 N	900 kg	6 J × 15	5 × 112	+30	4,5	697 mm	Art.-Nr. 30174
225/70 R 15 C	116 N	1250 kg	6 J × 15	6 × 205	0	4,5	697 mm	Art.-Nr. 64030

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

ANHÄNGERRÄDER MIT ALUFELGE

SECURITY



10 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
195/55 R 10 C	98 N	750 kg	6 J × 10	5/67/112	-4	6,3	469 mm	30347

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY



14 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
185/65 R 14	93 N	650 kg	6 J × 14	5/67/112	30	2,7	600 mm	30342
195/70 R 14	96 N	710 kg	6 J × 14	5/67/112	30	2,7	640 mm	30341
185 R 14 C	104 N	900 kg	6 J × 14	5/67/112	30	4,5	650 mm	30343
195 R 14 C	108 N	1000 kg	6 J × 14	5/67/112	30	4,5	668 mm	30344
205 R 14 C	113 N	1150 kg	6 J × 14	5/67/112	30	4,5	696 mm	30345

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h

SECURITY



15 ZOLL

Größe	Load Index	Tragkraft *	Felgen-größe	Anschluss-maße	ET	Luftdruck (bar)	Außen-durchm.	Art.-Nr.
195/65 R 15	93 N	650 kg	6 J × 15	5/67/112	30	4,5	635 mm	30346

Standardmäßig liefern wir die oben angegebenen Marken. Marken können im Einzelfall abweichen.

* bei 100 bzw. 140 km/h