

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

WK EERBEEK  
Wim Wensink  
Apeldoornseweg 7  
6961 KV Eerbeek  
Niederlande

Bladzijde 1 van 1

Leveringsnummer: DI231200409  
Klantnummer: 19250  
Datum: 6. december 2023  
Uw contactpersoon: Thijs Haarman  
Telefoonnr.: +31(0)546/246060  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-mailadres: t.haarman@buente.com

## Pakbon

Ordernr.: DA230019098, Uw Ordernr.: TEL

| Pos. | Nr.    | Uw<br>artikelnumme<br>r | Omschrijving  | Geleverd/<br>Besteld | Back-order | Eenheid |
|------|--------|-------------------------|---|----------------------|------------|---------|
| 1    | 210010 |                         | <b>Backorder of Order: DA230016717</b><br><b>Your Document No.: TEL. WIM 19-10</b><br><b>BÜNTE Gasfeder 8/19, 125 N, 205 mm, 80 mm Hub</b><br><b>Gewindeanschlüsse M6/M6</b><br>Gasveer Type 8/19, 205 mm, 125 N, slag 80 mm,<br>zonder ogen, met M6 draad      | 1/1                  | 0          | Stuk    |
| 2    | 64187  |                         | <b>TELWIN Defender 12, acculader</b><br>TELWIN Defender 12 acculader,   | 1/1                  | 0          | Stuk    |
| 3    |        |                         | Input: 220 / 240 Volt<br>Output voltage: 6 of 12 V, (Auto Detect)<br>Output spanning: 2 Amp (6V) / 4 Amp (12V)<br>Opladen: 2 tot 40 Ah<br>Onderhouden: 2 tot 75 Ah<br>Spatwaterdicht<br>LED Signalering<br>Bescherming tegen kortsluiting en ompoling           |                      |            |         |
| 4    |        |                         | De Telwin Defender 12 is een intelligente<br>acculader en onderhoudslader met elektronische<br>regeling van de laadstroom en automatische<br>onderbreking en herstart (TRONIC) voor het<br>opladen van alle soorten droge en natte 6 / 12V<br>lood-zuur accu's. |                      |            |         |
| 5    |        |                         | Snoerlengtes<br>Snoerlengte van de lader tot de accu: ongeveer<br>180 cm<br>Snoerlengte van de lader tot het stopcontact:   |                      |            |         |

## Pakbon

Ordernr.: DA230019098, Uw Ordernr.: TEL

Bladzijde 2 van 2

Leveringsnummer: DI231200409

| Pos. | Nr.   | Uw artikelnummer | Omschrijving   | Geleverd/<br>Besteld | Back-order | Eenheid |
|------|-------|------------------|--|----------------------|------------|---------|
|      |       |                  | ongeveer 180 cm  |                      |            |         |
| 6    |       |                  | Standaard meegeleverd:<br>- Vaste flexibele kabels met accuklemmen<br>- Een duidelijke gebruiksaanwijzing  |                      |            |         |
| 7    | 64926 |                  | <b>FABRILCAR LED Werklamp, 1300 F</b>  | 0/2                  | 2          | Stuk    |
| 8    | 63901 |                  | <b>STEADY KS-26, SCM Koppelingsslot</b><br>STEADY KS-26 koppelingsslot, SCM gekeurd, voor plaatstalen KNOTT, AL-BE en WINTERHOFF kogelkoppelingen tot 3000 kg, met kruislingse montage   | 3/3                  | 0          | Stuk    |
| 9    |       |                  | LET OP: Vanaf 3000 kg, raden wij art. nummer 63902 (KS-29) aan!! Dit i.v.m. gietijzeren koppelingen  |                      |            |         |
| 10   | 63902 |                  | <b>STEADY KS-29, SCM Koppelingsslot, AL-BE</b><br>STEADY KS-29 Koppelingsslot, SCM gekeurd, voor gietijzeren AL-BE / WINTERHOFF kogelkoppelingen vanaf 3000 kg, met kruislingse montage  | 2/2                  | 0          | Stuk    |
| 11   |       |                  | Ook te gebruiken bij KNOTT K27 koppelingen   |                      |            |         |
| 12   | 63903 |                  | <b>STEADY KS-30, SCM, 3,0 t, M12</b><br>STEADY Koppelingsslot onderbouw, vaste montage, met bevestigingsmateriaal M12, geschikt voor alle kogelkoppelingen tot 3000 kg   | 1/1                  | 0          | Stuk    |
| 13   | 20730 |                  | <b>Popnagel gehard 6,6 x 14 mm, staal</b><br>Popnagel gehard 6,6 x 14 mm, klembereik 4 - 7 mm, staal   | 100/100              | 0          | Stuk    |
| 14   | 20423 |                  | <b>Hevel voor CHAPEL handpomp type LEV/PM 45 mm lang met gummi greep</b><br>Hevel voor CHAPEL handpomp type LEV/PM, 20 x 545 mm, met rubberen handgreep  | 2/2                  | 0          | Stuk    |
| 16   | 76    |                  | <b>Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)</b><br>Bestel artikelen: Voorvracht en aansprakelijkheid<br>We bestellen tenminste 1 van deze artikelen speciaal voor u. De voorvracht vanuit de leverancier rekenen we volledig aan u door.<br>Bestel artikelen: dit artikel kan niet worden omgeruild noch retour gestuurd worden. | 1/1                  | 0          | Stuk    |

Verzendmethode: DPD  
 Netto verzendgewicht in kg: 19,03