

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240012705, Ihre Referenznr.: WA 13.11.2024

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 40250 | | BÜNTE Achsstoßdämpfer, -1800 kg, Typ 40332 220 mm, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm BÜNTE Achsstoßdämpfer, bis 1800 kg, Typ 40332, 220 mm lang, 115 mm Hub, Bohrungen Ø 12 mm | 40/40 | 0 | Stück |
| 2 | 40335 | | Achsstoßdämpferhalter, steckbar, f. AL-KO 2-teilig Achsstoßdämpferhalter, steckbar, für AL-KO, 2-teilig | 14/14 | 0 | Stück |
| 3 | 40381 | | KNOTT Seilwinde, schwarz, Zuglast 1150 kg m. Ø 6 mm x 10 m Stahlseil KNOTT Seilwinde, schwarz, Zuglast 1150 kg, mit Ø 6 mm x 10 m Stahlseil, Getriebeuntersetzung 4:1/8:1 | 2/2 | 0 | Stück |
| 4 | 40605 | | Sechskantschraube m. Schaft, M12 x 65 mm Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 Sechskantschraube mit Schaft, M12 x 65 mm, Schlüsselweite 19, DIN 931, Festigkeitsklasse 8.8 | 50/50 | 0 | Stück |
| 5 | 63759 | | Radklemme, universal, f. 13-15" Räder bis 215 mm m. 2 Schlüssel Radklemme, universal, für 13-15 Zoll Räder bis 215 mm, mit 2 Schlüssel | 3/3 | 0 | Stück |
| 6 | 30148 | | SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603 M+S, a. MEFRO 6.00lx10H2, 5/67/112, ET -4, 750 kg SECURITY Komplettrad 195/55R10C, 98/96N, TR603, M+S, auf MEFRO Stahlfelge 6.00lx10H2, 5/67/112, ET -4, 750 kg, montiert mit 6,3 bar | 3/3 | 0 | Stück |
| 7 | 6 | | Deutschland Paketversand | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 87,720