Michaela Janßen Tel: 015771841987 Breunetsrieder Weg 10a

82377 Penzberg Deutschland



Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI240402707
Belegdatum: 30. April 2024
Externe Belegnummer: BS11980

Lieferschein

Zusteller: DPD

Tour: Paket National

Qualitätssicherung wurde durchgeführt

ArtNr. (Logistik)	Beschreibung	Menge Bestellt	Menge Geliefert		Rückstand
1 15072	KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm	1		1	0
	KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm,				
	2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm,				
	Gusseisen				
2 42711	KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock	1		1	0
	KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr				
	gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches				
	Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm,				
	Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/				
	Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt				
7	Paket Direktservice	1		1	0
	15072	15072 KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen 42711 KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	15072 KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen 42711 KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	ArtNr. (Logistik) Beschreibung KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	ArtNr. (Logistik) Beschreibung KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt

Die Rechnung zu dieser Lieferung schicken wir Ihnen gesondert zu.

Bei Rückfragen zu Ihrer Lieferung melden Sie sich gern unter folgenden Kontaktdaten:

Telefon:

038817594910, 038817589897

Fax:

E-Mail: einkauf@kflx.de

Postanschrift: KFL Grevesmühlen GmbH , Degtower Weg 8, 23936 Grevesmühlen DE **Kontakt:** Telefon: 038817594910, 038817589897, Fax: , E-Mail: einkauf@kflx.de