

Landservice Müller GbR
 Die Langen Stücken 10

 39615 Seehausen
 Deutschland

Seite 1 von 1

 Lieferungsnr.: DI230402237
 Kundennr.: 54062
 Datum: 26. April 2023
 Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
 Durchwahl: +49(0)54094034113
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: a.nagel@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230006617, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	11251		SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV20, 1050-2000 kg Stützlast 100 kg, m. Zugkugelumkupplung SCHLEGL Auflaufeinrichtung SFV20, 1050-2000 kg, Lochabstand vorne/hinten/seitlich 120-130/180-220/ 166 mm, Stützlast 100 kg, mit Zugkugelumkupplung	1/1	0	Stück
2	90070		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1230/SL 1440 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1230/ Seillänge 1440 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelumkupplung M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
3	90071		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1430/SL 1640 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1430/ Seillänge 1640 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit Kugelumkupplung M8, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	2/2	0	Stück
4	70154		BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm BÜNTE Flanschmutter, M24 x 1,5 mm, Ø 49 x 18 mm, Schlüsselweite 32, Anzugsdrehmoment 280 Nm	1/1	0	Stück
5	40004		WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
6	665		DEU Paket NSE bis 50 kg	1/1	0	Stück

 Versandart: Night Star Express
 Nettogesamtgewicht in kg: 23,105