

E. Weggert
 Anhänger und Motorgeräte
 Kampstraße 7

 49811 Lingen
 Deutschland

Seite 1 von 1

 Lieferungsnr.: DI230600498
 Kundennr.: 12202
 Datum: 5. Juni 2023
 Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus
 Durchwahl: +49(0)54094034295
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: j.triphaus@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230008830, Ihre Referenznr.: TEL. HERR THALE

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 10328 | | ASPÖCK Traversenleuchte, 1200 mm, m. 7,5 m Kabel ASPÖCK Traversenleuchte, 1200 mm, mit 7,5 m Kabel, 7-poliger Stecker, 2 Rückleuchten mit Schutzhaube, Leuchtmittel, Kennzeichenhalter | 1/1 | 0 | Stück |
| 2 | 10642 | | ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASPÖCK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 3 | 10697 | | ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 238 mm | 3/3 | 0 | Stück |
| 4 | 20395 | | Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg Stahl verzinkt Karabinerhaken, Ø 6 x 60 mm, Tragkraft 120 kg, Stahl verzinkt | 20/20 | 0 | Stück |
| 5 | 70054 | | FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 7 mm f. SCHLEGL-Laufachsen MB5/8/10 m. Kegelrollenlager FEY Lamellendichtring, Ø 30/62 x 7 mm, für SCHLEGL-Laufachsen MB5/8/10 mit Kegelrollenlager | 2/2 | 0 | Stück |
| 6 | 40009 | | AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelnkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlaster 100 kg, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 7 | 662 | | DEU Paket NSE bis 10 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Night Star Express
Nettogesamtgewicht in kg: 8,940