

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Feig GmbH Hauptstr. 93 - 95

67482 Altdorf Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI231102405

Kundennr.: 51260

Datum: 28. November 2023

Ihr Ansprechpartner:Hendrik WisnowskiTelefon:+49(0)5409 4034-141Fax:+49(0)5409 4034-234E-Mail:h.wisnowski@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230018752, Ihre Referenznr.: AD STEFFENS

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1 | 14900 | , | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| | | | f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) | | | |
| | | | BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, | | | |
| | | | für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, | | | |
| | | | 2 Federnsätze | | | |
| 2 | 200550 | | FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1 | 5/5 | 0 | Stück |
| | | | m. Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Stahl verz. FBS Winkelhebelverschluss, links, Größe 1, mit | | | |
| | | | Federsicherung, Hebellänge 172 mm, Bohrungen | | | |
| | | | Ø 8,5 mm, Lochabstand 46/49 mm, Stahl verzinkt | | | |
| 3 | 20060 | | HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N rechts | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 rechts, mit | | | |
| | | | halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge | | | |
| | | | 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, | | | |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| 4 | 200600 | | HESTAL Winkelhebelverschluss 6121N links | 3/3 | 0 | Stück |
| | | | m. Druckknopfsicherung, Hebellänge 170 mm HESTAL Winkelhebelverschluss 6121 links, mit | | | |
| | | | halbautomatischer Druckknopfsicherung, Hebellänge | | | |
| | | | 170 mm, Bohrungen Ø 8,6 mm, Lochabstand 48/49 mm, | | | |
| | | | Stahl verzinkt | | | |
| 5 | 6 | | DEU Paket Standard | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 24,02