

Kuhn Auto- & Motorradteile
 Oliver Kuhn
 Krokusweg 7

 89584 EHINGEN
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240201741
 Kundennr.: 54499
 Datum: 20. Februar 2024
 Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski
 Telefon: +49(0)5409 4034-141
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.wisnowski@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002215, Ihre Referenznr.: B181464

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10093		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	1/1	0	Stück
2	100980		ASPÖCK Anschlusskabel, 4 m, 13-polig, 5-polige BV	0/1	1	Stück
3	106650		ASPÖCK Anschlusskabel, 6 m, 13-polig, 5-polige BV	0/1	1	Stück
4	20235		2 x Abgang 4,5 m DC-Kabel Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt	0/3	3	Stück
5	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	2/2	0	Stück
6	40109		BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel Ø 70 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Ø 70 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
7	40133		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 6-Loch, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 6-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 50/105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Temperguss	1/1	0	Stück
8	42810		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 545 mm, Stützlast 500/300 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
9	80506		Federnsatz, f. Radbremse AL-KO SB 203/236/301 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240002215, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI240201741

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	40105		Federnsatz, für Radbremse AL-KO SB 203/236/301, 1625/2035/2050/2051/2350/2360/2361, mit 1 x Zugfeder, 2 x Druckfeder, 2 x Abdeckblech BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
11	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	3/3	0	Stück
13	100940		ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts m. KZL, RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA230018681 *** Ihre Belegnr.: B178219	1/1	0	Stück
14	20274		Handgriff, 30 x 185 x 55 mm, Lochabstand 160 mm Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, m. Stahlkern, PVC Handgriff, 30 x 185 x 55 mm, Lochabstand 160 mm, Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, mit Stahlkern, PVC *** Rückstand aus Auftrag: WSDA240000983 *** Ihre Belegnr.: W2144243	1/1	0	Stück
15	10208		GEKA Rückstrahler rot, Ø 90 mm m. Gummischutz GEKA Rückstrahler, rot, Ø 90 mm, Reflektor Ø 75 mm, mit Gummischutz, Schraube M5 x 8 mm	1/1	0	Stück
16	66		DEU Paket DPD Express bis 32 kg	1/1	0	Stück

Versandart:

DPD

Nettogesamtgewicht in kg:

16,604