

Lischer
 Anhängergrö markt e.K.
 An der Moorfurt 1

 67377 Gommersheim
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI230702820
 Kundennr.: 50875
 Datum: 27. Juli 2023
 Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
 Durchwahl: +49(0)5409 4034-115
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012132, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	R�ckstand	Einheit
1	40138		BÜNTE St�tzrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauh�he 545 mm, St�tzlast 250 kg BÜNTE St�tzrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauh�he 545 mm, Ausdrehl�nge 285 mm, St�tzlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	5/5	0	St�ck
2	10209		ASP�CK R�ckstrahler wei�, Ø 60 mm m. Loch ASP�CK R�ckstrahler wei�, Ø 60 mm, mit Loch	4/4	0	St�ck
3	102040		ASP�CK R�ckstrahler gelb, Ø 60 mm m. Loch/Klebefolie ASP�CK R�ckstrahler gelb, Ø 60 mm, mit Loch/Klebefolie	6/6	0	St�ck
4	10642		ASP�CK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts ASP�CK Multipoint II Lichtscheibe links/rechts H: 140 x B: 240 mm	4/4	0	St�ck
5	10648		ASP�CK Multipoint III R�ckleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASP�CK Multipoint III R�ckleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckr�ckstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	St�ck
6	40011		WINTERHOFF WW 30-D2, -3000 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 30-D2, bis 3000 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, St�tzlast 150 kg, Temperguss	2/2	0	St�ck
7	6		DEU Paket Standard	1/1	0	St�ck



Lieferschein

Auftragsnr.: DA230012132, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI230702820

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 56,632