

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhänger Reschke + Werbung GbR
Herr Stefan Reschke
Teichkoppel 68

24161 Altenholz
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210303968
Kundennr.: 50770
Datum: 25. März 2021
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)5409403413
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006212, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10658		Aspöck - Multipoint III re., m NSL, RFS, SML, 8-polig ASPÖCK Multipoint III rechts, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Nebenschlussleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchte, Bajonettanschluss, 8-polig, Leuchtmittel, H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
2	10656		Aspöck - Multipoint III li., m NSL, RFS, SML, 8-polig ASPÖCK Multipoint III links, mit Dreieckrückstrahler, Kennzeichenleuchte, Nebenschlussleuchte, Rückfahrcheinwerfer, Seitenmarkierungsleuchte, Bajonettanschluss, 8-polig, Leuchtmittel, H: 138 x B: 244 x T: 60 mm	1/1	0	Stück
3	805020		Stabilus-Stoßdämpfer f. 251 S, 251 R, neu, 505 mm, 370589 Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	2/2	0	Stück
4	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	2/2	0	Stück
5	80524		Stoßdämpfer f. 90 S, 101/102 V 366348/359987	0/1	1	Stück
6	10594		Aspöck - Flexipoint II, URL ro m. 2,25 m DC ASPÖCK Flexipoint II, Umrissleuchte rot/weiß, mit 2,25 m DC-Flachkabel, Leuchtmittel, Gehäuse schwarz, H: 123 x B: 39 x T: 29,3 mm	4/4	0	Stück
7	10505		Aspöck - Regpoint, KZL ASPÖCK Regpoint, Kennzeichenleuchte, H: 60 x B: 100 x T: 57 mm	4/4	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210006212, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI210303968

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	65685		AL-KO Kugelkupplung AK 270 optima, Ø 50 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg	5/5	0	Stück
9	80299		AL-KO Stützradkonsole f. 161/251 S, 251 G AL-KO Stützradkonsole, für Auflaufeinrichtung 161/251 S, 251 G Oben-/Unteneinbau, mit Befestigungsmaterial	1/1	0	Stück
10	10160		Steckdose 7-polig, KU, Abschal Steckdose 7-polig, Kunststoff, mit Abschaltkontakt	2/2	0	Stück
11	400170		Steckerhalter aus PVC, 7-/13-p schwarz AL-KO Steckerhalter aus PVC, 7-/13-polig	3/3	0	Stück
12	102530		Kugelbirne 12 V/21 W, gelb, Sockel BAU 15 S Kugelbirne 12 Volt/21 Watt, gelb, Sockel BAU 15 S (VPE 10 Stk.)	10/10	0	Stück
13	10257		Kugelbirne 12 V/21/5 W, Zweifa Sockel BAY 15 D Kugelbirne 12 Volt/21/5 Watt, Zweifaden, Sockel BAY 15 D (VPE 10 Stk.)	20/20	0	Stück
14	10254		Soffitte 12 V/5 W, 11 x 38 mm, Sockel S 8,5 Soffitte 12 Volt/5 Watt, 11 x 38 mm, Sockel S 8,5 (VPE 10 Stk.)	20/20	0	Stück

Versandart: DPD