

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003395, Ihre Referenznr.: FAX

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40876		<b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2,5 x 4,5 m</b> <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2,5 x 4,5 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche	2/2	0	Stück
2	90168		<b>Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, f. KNOTT</b> <b>KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, m. Schraubabdeckung</b> Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten, für KNOTT KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	1/1	0	Stück
3	400131		<b>WINTERHOFF WW 350-RB-1414, -3500 kg, Ø 50 mm</b> <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 350-RB-1414, bis 3500 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
4	401142		<b>Stützradstrebe, 650 mm lang, f. Ø 60 mm Stützrad</b> <b>m. Rohrschelle, feuerverzinkt</b>	0/1	1	Stück
5	40106		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch</b> <b>Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
6	40105		<b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b> <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b> BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
7	40103		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm</b> <b>Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg</b>	0/2	2	Stück
8	651780		<b>KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar</b> <b>Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg</b> KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240003395, Ihre Referenznr.: FAX

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240301076

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt			
9	401360		<b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 500 kg</b>	0/1	1	Stück
10	40100		<b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b> BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	2/5	3	Stück
11	400605		<b>BÜNTE Abreißseil, 800 mm, m. Karabinerhaken/Ring rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299)</b> BÜNTE Abreißseil, 800 mm, mit Karabinerhaken/Ring, rot, PVC-ummantelt, (DIN 5299) Made in Germany	10/10	0	Stück
12	6		<b>DEU Paket Standard</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:** 40,109