

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Dufner Fahrzeugbau OHG
Elzstr. 12

79215 Elzach
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI211000557
Kundennr.: 54633
Datum: 6. Oktober 2021
Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
Durchwahl: +49(0)5409403417
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023799, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10570		ASPÖCK Flexipoint I Seitenmarkierungsleuchte gelb m. Rückstrahler ASPÖCK Flexipoint I Seitenmarkierungsleuchte gelb, mit Rückstrahler H: 44 x B: 65 x T: 28 mm	1/1	0	Stück
2	40871		Abdecknetz 1,5 x 2,7 m m. Expanderseil, 45 mm Maschen Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 1,5 x 2,7 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	1/1	0	Stück
3	90150		Stoßdämpfer KF/KR/KV/KRV 13, K KV 13HV-C, KR 13/82, GTA 1.3, KNOTT Stoßdämpfer für KF/KR/KV/KRV 13, KR 13/7-C, KV 13HV-C, KR 13/82 und Grau GTA 1.3 (87000713, 87000709)	1/1	0	Stück
4	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 505 mm BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 505 mm, Ausdrehlänge 220 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 150/90 kg, verzinkt	3/3	0	Stück
5			*** Rückstand aus Auftrag: DA210023235 *** Ihre Belegnr.: AD FRIED			
6	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm 200 x 50 mm, f. AL-KO 2050/51, 2 x Rückmatikfeder BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für AL-KO Radbremse 2050/2051, mit 2 x Bremsbacke primär, 2 x Bremsbacke sekundär, 2 x Zugfeder, 4 x Niederhaltefeder, 4 x Halteplättchen, 2x Zugfeder (80560) für Rückmatikhebel	1/1	0	Stück
7	651780		BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm vollautom., 230 x 80, 770 mm BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 230 x 80 mm Vollgummirad	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210023799, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI211000557

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	6		(flaches Profil) auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 770 mm, Ausdrehlänge 340 + 240 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, feuerverzinkt	1/1	0	Stück
Versand- und Verpackung						

Versandart: DPD