

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Anhänger Voss
 Inh. Jörg Voss
 Altonaer Straße 174-178

24539 Neumünster
 Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1240402317
 Kundennr.: 12102
 Datum: 24. April 2024
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Telefon: +49(0)5409 4034-117
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.renzenbrink@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005498, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40114		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
2	40276		SCHLEGL Seilwinde SSW900/1, blau, Zuglast 900 kg m. Handkurbel abnehmbar f. Abrollautomatik	0/1	1	Stück
3	14902		BÜNTE Safety-Box, m. Schloss u. Riegel verpackt i. Karton BÜNTE Safety-Box, mit Schloss und Riegel, Diebstahlsicherung für Pkw-Anhänger, gekröpftem Schlossschutz für erhöhte Sicherheit, geprüfte Top-Qualität, anpassbare Riegelposition, verpackt im Karton L: 238 x B: 134 x H: 115 mm	24/24	0	Stück
4	805010		BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 161 R/S Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm STABILUS Auflaufstoßdämpfer, für AL-KO 161 R/S, Ø 24 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm	1/1	0	Stück
5	805020		BÜNTE Auflaufstoßdämpfer, f. AL-KO 251 R/S Ø 28 mm, 505 mm, Bohrungen Ø 12 mm Stoßdämpfer für AL-KO 251 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370589, 581469, 370561, 604273) 251 R	1/1	0	Stück
6	42711		KARTT Stützrad, Ø 48 mm, m. Turn-Lock Rohr gerippt, 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, mit Turn-Lock, Rohr gerippt, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 210 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240005498, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI240402317

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	20274		Handgriff, 30 x 185 x 55 mm, Lochabstand 160 mm Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, m. Stahlkern, PVC Handgriff, 30 x 185 x 55 mm, Lochabstand 160 mm, Bohrungen Ø 8 mm, schwarz, mit Stahlkern, PVC	1/1	0	Stück
8	80504		Faltenbalg, Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, f. AL-KO bis Baujahr 1988 Faltenbalg, Ø 49/50 x 130 mm, 4 Falten, für AL-KO bis Baujahr 1988, mit Schraubabdeckung	10/10	0	Stück
9	6		Deutschland Paketversand	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 83,36