

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

KaDo Vertriebsgesellschaft UG  
(haftungsbeschränkt)  
Gewerbegrund 3

24955 Harrislee  
Deutschland

Seite 1 von 3

Lieferungsnr.: D1240101620  
Kundennr.: 20372  
Datum: 25. Januar 2024  
Ihr Ansprechpartner: Hendrik Wisnowski  
Telefon: +49(0)5409 4034-141  
Fax: +49(0)5409 4034-234  
E-Mail: h.wisnowski@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000923, Ihre Referenznr.: LB-202401-12288

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10255		<b>Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5</b> <b>T11 x 38 mm, VPE: 10 Stück</b> Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 38 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
2	102550		<b>TOP-LAMP Soffitte, 12 V/10 W, Sockel SV8,5</b> <b>T11 x 43 mm, VPE: 10 Stück</b> TOP-LAMP Soffitte, 12 Volt/10 Watt, Sockel SV8,5, T11 x 43 mm VPE: 10 Stück	10/10	0	Stück
3	105090		<b>ASPÖCK Halter, f. Flexipoint I/LED</b> <b>Lochabstand 39 mm</b> ASPÖCK Halter, für Flexipoint I/LED, Lochabstand 39 mm H: 67 x B: 100 x T: 28 mm	1/1	0	Stück
4	10673		<b>ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup></b> ASPÖCK DC-Flachkabel, 5 m, 2-polig, 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> (braun/weiß)	1/1	0	Stück
5	10711		<b>RADEX 8101 Rückleuchte links/rechts</b> <b>m. KZL</b> RADEX 8101 Rückleuchte links/rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht H: 85 x B: 210 x T: 60 mm	2/2	0	Stück
6	11327		<b>KNOTT Bremsstummel links, Radbremse 20-2425/1</b> <b>200 x 50 mm, Radanschluss 112/5, Achslast 1350 kg</b> KNOTT Bremsstummel links, Radbremse Typ 20-2425/1, 200 x 50 mm, Radanschluss 112/5, Achslast 1350 kg, Radlast 675 kg, Achsbolzen Ø 49 x 90 mm	2/2	0	Stück
7	20012		<b>Stellbordschamier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm</b> <b>Stahl verzinkt</b> Stellbordschamier, 56 x 320 mm, Bohrung Ø 12 mm,	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000923, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

D1240101620

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	200200		Stahl verzinkt <b>BÜNTE Federbügelbolzen, Ø 11,8 x 72 mm</b> f. Scharnierbock 20020, Stahl verzinkt BÜNTE Federbügelbolzen, Ø 11,8 x 72 mm, für Scharnierbock 20020, Stahl verzinkt	4/4	0	Stück
9	20037		<b>HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm</b> <b>Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt</b> HESTAL Scharnierbolzen, 72 x 112 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Stahl verzinkt	9/9	0	Stück
10	20038		<b>HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm</b> <b>Bohrungen Ø 6,5 mm, f. Schamierbolzen 20037</b>	0/9	9	Stück
11	200510		<b>Kastenverschluss, links, Größe 1</b> <b>Hebellänge 130 mm, m. Bügelgriff, Stahl verzinkt</b> Kastenverschluss, links, Größe 1, Hebellänge 130 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 46 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	20063		<b>FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss</b> <b>Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
13	200630		<b>FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss</b> <b>Federstahl rostfrei</b> FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	1/1	0	Stück
14	20198		<b>Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm</b> <b>Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, weiß, Kunststoff</b> Türfeststeller komplett, 29 x 65 x 43 mm, Bohrungen Ø 4,5/5 x 9 mm, mit Feder, weiß, Kunststoff	4/4	0	Stück
15	202331		<b>Abspannhaken, 20 x 65 mm,</b> <b>Stahl verzinkt, Lochabstand 45mm</b> Abspannhaken, 20 x 65 mm Stahl verzinkt, Lochabstand 45 mm	10/10	0	Stück
16	20509		<b>KARTT Bordwandverschluss, 91 x 225 x 39 mm</b> <b>m. Flachbügel 15 mm, LA 50/65 mm, Bohr. Ø 8,2 mm</b> KARTT Bordwandverschluss, 91 x 225 x 39 mm, mit Flachbügel 15 mm, Lochabstand 50/65 mm, Bohrungen Ø 8,2 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
17	20722		<b>Blindniet, Ø 4,8 x 12 mm, Klemmbereich 6-8 mm</b> <b>Stärke Ø 2,8 mm, Kopf Ø 9 mm, Aluminium</b> Blindniet, Ø 4,8 x 12 mm, Klemmbereich 6-8 mm, Stärke Ø 2,8 mm, Kopf Ø 9 mm, Aluminium	5/5	0	Stück
18	20924		<b>Fallverschluss, M12 x 24 mm, Stahl verzinkt</b>	0/12	12	Stück
19	40004		<b>WINTERHOFF WW 8-G, -800 kg, Vkt. 60 mm</b> <b>Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm</b>	1/1	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA240000923, Ihre Referenznr.: LB-

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

D1240101620

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-G, bis 800 kg, Vkt. 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt			
20	42712		<b>BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang</b>	1/1	0	Stück
			BÜNTE Handkurbel, Ø 12 mm, 105 mm lang			
21	42714		<b>Traverse, f. Klemmhalter, Lochabstand 105 mm Bohrungen Ø 11 mm, f. V-Deichsel, Stahl verzinkt</b>	1/1	0	Stück
			Traverse, für Klemmhalter, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 11 mm, für V-Deichsel, Stahl verzinkt			
22	80017		<b>Verstellbolzen, f. Radbremse PEITZ R 234-76/205-83 WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm</b>	2/2	0	Stück
			Verstellbolzen, für Radbremse PEITZ R 234-76/ 205-83, WAP W 234/235 RS, Gewinde M10 x 40 mm, 70 mm			
23	80133		<b>Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3</b>	2/2	0	Stück
			Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung			
24	90356		<b>KNOTT Bremsseil 1330/1540 mm Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta</b>	2/2	0	Stück
			KNOTT Bremsseil HL 1330/SL 1540 mm, mit Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta			
25	66		<b>DEU Paket DPD Express bis 32 kg</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:**

DPD

**Nettogesamtgewicht in kg:**

35,889