

Bunte Austria GmbH
 Galgenau 39/2
 4240 Kefermarkt
 Österreich

Seite 1 von 3

 Lieferungsnr.: DI220802700
 Kundennr.: 20270
 Datum: 25. August 2022
 Ihr Ansprechpartner: Frank Burow
 Durchwahl: +49(0)54094034115
 Fax: +49(0)5409403434
 E-Mail: f.burow@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016680, Ihre Referenznr.: LB2022-2055

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10174		JAEGER Universalprüfgerät, 7-/13-polig f. Anhänger	0/1	1	Stück
2	10314		Verlängerungskabel, 7-polig, 1 m m. Stecker/Kupplungsdose Verlängerungskabel, 7-polig, 1 m lang, mit Stecker/Kupplungsdose, Kunststoff	3/3	0	Stück
3	10353		ASPÖCK Anschlusskabel, 5 m, 7-polig 20-poliges Verteilerstück ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 5 m, 7-poliger Stecker, 20-poliges Verteilerstück (2 x 6-polig/ 2 x 2-polig/2 x 2-polig) mit Steckverbindung	1/1	0	Stück
4	106652		ASPÖCK Anschlusskabel, 4,5 m, 13-polig 5-polige BV, 2 x Abgang 2,5 m DC-Kabel	0/3	3	Stück
5	14908	14908	BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, 1500 kg Arbeitsbereich 260-410 mm, m. Schrauben M12 BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, für Einzelachse/Tandemachse bis 1500/3000 kg, Arbeitsbereich 260-410 mm, mit gummielagerten Gelenkanschlüssen M12, Befestigungsschrauben M12	50/50	0	Stück
6	15072		KARTT Klemmhalter, f. Stützrad gerippt Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 150 mm, Gusseisen KARTT Klemmhalter, für Stützrad gerippt Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube, Lochabstand 150 mm, Gusseisen	6/6	0	Stück
7	20605		ACEBIKES SteadyStand Fixed, z. Anschrauben m. Wippe, f. Reifen 10-19" m. 90-130 mm Breite ACEBIKES SteadyStand Fixed, zum Anschrauben, mit Wippe, verstellbar, für Reifen 10-19 Zoll mit 90-130 mm Breite, Stahl verzinkt	3/6	3	Stück
8	20802		Würgeklemme, Ø 8 mm, f. Planen- u. Expanderseil Stahl verzinkt Würgeklemme, Ø 8 mm, für Planen- und Expanderseil, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	21091		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 550 mm, 200 mm Hub m. Auge M8/Auge Hammerkopf M8, f. CHEVAL LIBERTÉ	0/6	6	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016680, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 3

Lieferungsnr.:

DI220802700

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
10	400151		AL-BE EM 350 R-D-K1414, -3500 kg, Ø 65 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 350 R-D-K1414, bis 3500 kg, Ø 65 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	4/4	0	Stück
11	400411		WINTERHOFF WW 350-RC-1414, -3500 kg, Ø 60 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 350-RC-1414, bis 3500 kg, Ø 60 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 200 kg, Temperguss	3/3	0	Stück
12	40111		BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), f. Deichsel Vkt. 70 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Klemmhalterbefestigung (Paar), für Deichsel Vkt. 70 mm, Stahl verzinkt	11/11	0	Stück
13	40209		Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm Schlüsselweite 19 Kugelbundschraube, M12 x 1,5 x 24 mm, Schlüsselweite 19	7/40	33	Stück
14	70045		Knott Deichselstütze, 180 mm, 166 mm Lochabstand Knott Deichselstütze, 180 mm hoch, 166 mm Lochabstand	5/5	0	Stück
15	70054		Schlegl FEY-Dichtring D 30/62 x 10 mm SCHLEGL Dichtring 30/62 x 10 mm, für Laufachse MB, Werks-Nr. 586	29/29	0	Stück
16	80524		Stabilus-Stoßdämpfer für AL-KO 90S, 101/ 102 V, 366348/359987	0/35	35	Stück
17	90174		Knott Bremsbackensatz 250 x 40 f. 25-2025/1 KNOTT Bremsbackensatz für 25-2025, 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern	10/10	0	Stück
18	10645		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts o. KZL, m. 5-poligen Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schlusslicht, ohne Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220015578 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1985	5/5	0	Stück
19	40032	40032	WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal,	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220016680, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 3

Lieferungsnr.:

DI220802700

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss *** Rückstand aus Auftrag: DA220015817 *** Ihre Belegnr.: LB2022-1999			
20	202735		BÜNTE Gasfeder 10/22, 1000 N, 525 mm, 215 mm Hub m. Auge/Gabelkopf, f. Öffnungsmechanik 20273 BÜNTE Gasfeder 10/22, 1000 Newton, 525 mm lang, 215 mm Hub, mit 1 x Auge M8, Bohrung Ø 12,5 mm, wirksame Länge 20 mm und 1 x Gabelkopf M8, Bohrung Ø 8 mm, wirksame Länge 32 mm, für Öffnungsmechanik 20273	2/2	0	Stück
21	40032	40032	WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 30-K+Z, universal, bis 3000 kg, Ø 35/40/45/46/50/51 mm, Lochabstand kreuz/horizontal 40/54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, mit Zubehör, Temperguss	20/20	0	Stück
22	42040		WINTERHOFF Ball Cap, 24 Stück i. Aufsteller schwarz WINTERHOFF Ball Cap, 24 Stück im Aufsteller, schwarz	1/1	0	Stück
24	78		Etikettenpauschale - je Label	22/22	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 226,93