

Fehlig GmbH
 Ersatzteilmarkt
 Herr Norbert Foth
 Almhöhe 2 - 4

 29614 Soltau
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240900006
 Kundennr.: 13201
 Datum: 2. September 2024
 Ihr Ansprechpartner: Oliver Hartmann
 Telefon: +49(0)5409 4034-112
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: o.hartmann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010516, Ihre Referenznr.: EB2414734

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	20176	040153	FBS Rungenhalter, m. Stellschraube M10 x 25 mm f. Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm FBS Rungenhalter, 36 x 122 x 27 mm, Bohrungen Ø 10 mm, Lochabstand 91 mm, mit Stellschraube M10 x 25 mm, für Flacheisen/Vierkantrohr 10 x 40 mm, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
2	20162	040160	FBS Exzenterverschluss, Größe 0, verstellbar Längenverstellung 15 mm, m. Sicherung, verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 0, verstellbar, Längenverstellung 15 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, Lochabstand 48/61 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
3	20163	040161	FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar Längenverstellung 25 mm, m. Sicherung, verzinkt FBS Exzenterverschluss, Größe 1, verstellbar, Längenverstellung 25 mm, Lochabstand 65/82 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, mit Sicherung, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
4	201630	040165	FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, z. Anschrauben Stahl verzinkt FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
5	40100	040502	BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	12/12	0	Stück
6	40105	040503	BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm	20/20	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010516, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240900006

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40136	040519	BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
8	405110	040520	BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, m. Schlaufe Kunststoff BÜNTE Kugelschutzkappe, schwarz, mit Schlaufe, Kunststoff	10/10	0	Stück
9	20235	450526	Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, m. Simplexhaken Stahl verzinkt Seilendverschluss, Ø 8 x 120 mm, mit Simplexhaken, Stahl verzinkt	20/20	0	Stück
10	10520		ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Midipoint I Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 100 x B: 220 x T: 52 mm	2/2	0	Stück
11	10315	620	Fahrzeugkabel, 13-polig, 13 x 1,5 mm², 50 m Rolle Fahrzeugkabel, 13-polig, 13 x 1,5 mm ² (blau/braun/ gelb/grau/grün/orange/rot/schwarz/weiß/violett), 50 m Rolle	15/24	9	Stück
12	67		Deutschland Spedition	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 151,1140