

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Eder GmbH
Moorweg 5

83104 Tuntenhausen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI211202668
Kundennr.: 51119
Datum: 22. Dezember 2021
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210029029, Ihre Referenznr.: 1346984

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	72151		PUNDMANN Anhängerwinde 2286 kg, 12 V, SYNT PUNDMANN Anhängerwinde 22.4kN-PR-SM-12V-CE SYNT TRAILER, technische Daten: Zugkraft max. 2286 kg Versorgungsspannung 12 V Zuggeschwindigkeit ohne Last 9,4 m/min Zuggeschwindigkeit volle Last 1,4 m/min Eigengewicht 13 kg Synthetikseil Ø 6 mm x 15,2 m H: 152 x B: 382 x T: 179 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210025011 *** Ihre Belegnr.: 1346170	2/2	0	Stück
2	40019		Kupplungskugel Ø 50 mm, 2000 k AL-BE Kupplungskugel Ø 50 mm, 2000 kg, Gewinde 20 mm, Schaft Ø 24,5 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210026730 *** Ihre Belegnr.: 1185738	100/100	0	Stück
3	65686		AL-KO Kugelkupplung AK 270, optima, Ø 50/45/40/35 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, univ., Ø 35/40/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock und Zubehör, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg *** Rückstand aus Auftrag: DA210028916 *** Ihre Belegnr.: 1187286	10/10	0	Stück
4	20101	500290100	DE HAAN HR 2275 Einachskotflügel, H 2212/12 Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, rund DE HAAN HR 2275 Einachskotflügel, H 2212/12, Breite 220 mm, Spannweite 750 mm, seitlich zum Anschrauben, einseitig rund, Stahl verzinkt *** Rückstand aus Auftrag: DA210028955 *** Ihre Belegnr.: 1346967	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA210029029, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI211202668

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
5	72143		PUNDMANN Anhängerwinde 1361 kg, 12 V, SYNT PUNDMANN Anhängerwinde 13.4kN-PR-SM-12V-CE SYNT TRAILER, technische Daten: Zugkraft max. 1361 kg Versorgungsspannung 12 V Zuggeschwindigkeit ohne Last 5,1 m/min Zuggeschwindigkeit volle Last 1,4 m/min Eigengewicht 13 kg Synthetikseil Ø 6 mm x 15,2 m H: 152 x B: 382 x T: 179 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA210029052 *** Ihre Belegnr.: 1346966	10/10	0	Stück
6	75772		Superwinch Anschlusskabel Sueperwinch Anschlusskabel *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210015911 *** Ihre Belegnr.: W2112752/1182092	1/1	0	Stück
7	65686		AL-KO Kugelkupplung AK 270, optima, Ø 50/45/40/35 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, univ., Ø 35/40/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock und Zubehör, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg *** Rückstand aus Auftrag: WSDA210018979 *** Ihre Belegnr.: W2115834/1185165	10/10	0	Stück
8	65686		AL-KO Kugelkupplung AK 270, optima, Ø 50/45/40/35 mm AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, univ., Ø 35/40/45/50 mm Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock und Zubehör, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40 mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast: 120 kg	10/10	0	Stück
9	67		Versandkostenpauschale Spedition	1/1	0	Stück
	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück

Versandart: Hellmann