



HYDRAULISCHE SEILWINDEN

▶ HYDRAULISCHE SEILWINDEN BIS 5,99 T — ab Seite 48

▶ HYDRAULISCHE SEILWINDEN AB 6 T — ab Seite 58



Art.-Nr. 62635

Max Zugkraft 2500 kg

 $\textbf{Motor:} \ \text{hydraulisch}$

Getriebe: Schneckengetriebe

Übersetzung: 54:1

Freilaufkupplung: Manuell **Bremse:** mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 124 bar Ölvolumenstrom: 45 l/min. Gewicht installiert: 28 kg Gewicht verpackt: 30 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 8569PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg	4,63 m/m	in
--------------	----------	----

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 8 mm × 23 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62645 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62639 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62641 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Trommelschutz, Art.-Nr. 62644 Montageplatte, Art.-Nr. 62642

SUPERWINCH H9W PRO LANG



ArtNr.	62636
ArtNr.	62636

Max Zugkraft 2500 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: Schneckengetriebe

Übersetzung: 54:1

Freilaufkupplung: Manuell **Bremse:** mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 124 bar Ölvolumenstrom: 45 l/min. Gewicht installiert: 28 kg Gewicht verpackt: 30 kg Standards: CE, EN-14492-1

Superwinch Artikel-Nr.: 8588PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg	4,63 m/min.	
--------------	-------------	--


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 8 mm × 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62646 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62640 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62641 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Trommelschutz, Art.-Nr. 62643 Montageplatte, Art.-Nr. 62642

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H8P



Art.-Nr. 62517

Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 124,13 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 38 kg Gewicht verpackt: 41,73 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5050

LEISTUNG

Zuglast o kg 13,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 23 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62603 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62596 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62597 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

SUPERWINCH H8P LANG



Art.-Nr. 62526

Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 124,13 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 39 kg Gewicht verpackt: 42,73 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5060

LEISTUNG

Zuglast o kg 13,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde


Bremssenkventil


Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 40 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62605 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62599 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H8P PRO



Art.-Nr. 62518 Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: Mmechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar Ölvolumenstrom: 60 l/min. **Gewicht installiert:** 40 kg Gewicht verpackt: 43,73 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5050PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 14,7 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62596 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62597 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

SUPERWINCH H8P PRO LANG



Art.-Nr. 62528 Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar Ölvolumenstrom: 60 l/min. **Gewicht installiert:** 41 kg Gewicht verpackt: 44,73 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5060PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 14,7 m/min.


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62599 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH SI8000 KURZ

NEU

SUPERWINCH SI8000 STANDARD

NEU





ArtNr.	64069

Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 45 kg **Gewicht verpackt:** 47,6 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: S100431

LEISTUNG

Zuglast o kg 15,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde mit drehbarem Motor und Getriebe Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Einschraubverschraubungen

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 weitere Ausstattung auf Anfrage Seilrollenfenster Seilanpressrolle Funkfernsteuerung Pneumatischer Zylinder für Freilaufschaltung

Art.-Nr. 64070 Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. **Gewicht installiert:** 45 kg Gewicht verpackt: 47,6 kg Standards: ČE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: S100428

LEISTUNG

Zuglast o kg 15,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde mit drehbarem Motor und Getriebe Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG


Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 weitere Ausstattung auf Anfrage


Seilrollenfenster Seilanpressrolle Funkfernsteuerung

Pneumatischer Zylinder für Freilaufschaltung

Einschraubverschraubungen

ABMESSUNGEN





NEU



Art.-Nr. 64071 Max Zugkraft 3629 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell **Bremse:** mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. Gewicht installiert: 45 kg Gewicht verpackt: 47,6 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: S100434

LEISTUNG

Zuglast o kg 15,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde mit drehbarem Motor und Getriebe Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Einschraubverschraubungen

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 weitere Ausstattung auf Anfrage Seilrollenfenster Seilanpressrolle Funkfernsteuerung Pneumatischer Zylinder für Freilaufschaltung SUPERWINCH H9W



ArtNr.	62631	
Max Zugkraft	4082 kg	

Motor: hydraulisch

Getriebe: Schneckengetriebe

Übersetzung: 54:1

Freilaufkupplung: Manuell **Bremse:** mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 124 bar Ölvolumenstrom: 45 l/min. Gewicht installiert: 28,5 kg Gewicht verpackt: 30 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 8569

LEISTUNG

Zuglast o kg 4,63 m/min.


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 8 mm × 23 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62645 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62639 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62641 Trommelschutz, Art.-Nr. 62644 Montageplatte, Art.-Nr. 62642

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H9W LANG



Art.-Nr. 62632

Max Zugkraft 4082 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: Schneckengetriebe

Übersetzung: 54:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 124 bar **Ölvolumenstrom:** 45 l/min. Gewicht installiert: 28 kg **Gewicht verpackt:** 30 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 8588

LEISTUNG

Zuglast o kg 4,63 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde

Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 8 mm \times 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62646 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62640 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62641 Montageplatte, Art.-Nr. 62642

SUPERWINCH H10P



Art.-Nr. 62519

Max Zugkraft 4540 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 117,24 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 38 kg **Gewicht verpackt:** 41,73 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5170

LEISTUNG

Zuglast o kg 9,4 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde


Bremssenkventil


Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 11 mm × 23 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62606 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62596 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62597 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H10P PRO



Art.-Nr. 62520 Max Zugkraft 4300 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 120 bar Ölvolumenstrom: 60 l/min. **Gewicht installiert:** 40 kg Gewicht verpackt: 43,73 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5170PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 10 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 11 mm × 20 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62624 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62596 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62597 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

SUPERWINCH H10P PRO LANG



Art.-Nr. 62570 Max Zugkraft 4300 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 120 bar Ölvolumenstrom: 60 l/min. **Gewicht installiert:** 41 kg Gewicht verpackt: 44,73 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5172PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 10 m/min.


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 11 mm × 26 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62625 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62599 Luftkupplung, Art.-Nr. 62600 Montageplatte, Art.-Nr. 62601

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH SI10000 KURZ

NEU

SUPERWINCH SI10000 STANDARD

NEU





Art.-Nr. 64072

Max Zugkraft 4536 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 45 kg **Gewicht verpackt:** 47,6 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: S100432

LEISTUNG

Zuglast o kg 15,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde mit drehbarem Motor und Getriebe Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 weitere Ausstattung auf Anfrage

Seilrollenfenster Seilanpressrolle

Funkfernsteuerung

Pneumatischer Zylinder für Freilaufschaltung

Einschraubverschraubungen

Art.-Nr. 64073 Max Zugkraft 4536 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. **Gewicht installiert:** 45 kg Gewicht verpackt: 47,6 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: S100429

LEISTUNG

Zuglast o kg 15,8 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde mit drehbarem Motor und Getriebe

Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622

weitere Ausstattung auf Anfrage

Seilrollenfenster


Seilanpressrolle


Funkfernsteuerung

Pneumatischer Zylinder für Freilaufschaltung

Einschraubverschraubungen

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH SI10000 LANG

NEU



Art.-Nr. 64074 Max Zugkraft 4536 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 16:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 150 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 45 kg Gewicht verpackt: 47,6 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: S100435

LEISTUNG

Zuglast o kg	15,8 m/min.
--------------	-------------

LIEFERUMFANG

Seilwinde mit drehbarem Motor und Getriebe Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 10 mm × 27 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62622 weitere Ausstattung auf Anfrage Seilrollenfenster Seilanpressrolle Funkfernsteuerung Pneumatischer Zylinder für Freilaufschaltung Einschraubverschraubungen

SUPERWINCH H12P



ArtNr.	62558	
Max Zugkraft	5450 kg	

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg **Gewicht verpackt:** 70 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5322S

LEISTUNG

Zuglast o kg	11,58 m/min.
--------------	--------------


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 12 mm × 20 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62612 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62609 Trommelschutz, Art.-Nr. 62626 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H12P LANG



Art.-Nr. 62577 Max Zugkraft 5450 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg Gewicht verpackt: 70 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5323PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 11,58 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 12 mm × 40 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62629 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62608 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62610 Trommelschutz, Art.-Nr. 62627 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

SUPERWINCH H12P PRO



Art.-Nr. 62574 Max Zugkraft 5100 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg **Gewicht verpackt:** 70 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5320PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 11,58 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde


Bremssenkventil


Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 12 mm × 36 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62628 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62609 Trommelschutz, Art.-Nr. 62626 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H12P PRO LANG



Art.-Nr. 62575 Max Zugkraft 5100 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg **Gewicht verpackt:** 70 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5321PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 11,58 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 12 mm × 38 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62613 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62608 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62610 Trommelschutz, Art.-Nr. 62627 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

SUPERWINCH H14P



Art.-Nr. 62522 Max Zugkraft 6350 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg **Gewicht verpackt:** 70 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5330S

LEISTUNG

Zuglast o kg 9,14 m/min.


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 12 mm × 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62614 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62610 Trommelschutz, Art.-Nr. 62626 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H14P LANG



Art.-Nr. 62561

Max Zugkraft 6350 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg Gewicht verpackt: 70 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5331S

LEISTUNG

Zuglast o kg 9,14 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 12 mm × 38 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62613 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62608 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62610 Trommelschutz, Art.-Nr. 62627 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

SUPERWINCH H14P PRO



Art.-Nr. 62578 Max Zugkraft 6020 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar Ölvolumenstrom: 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg **Gewicht verpackt:** 70 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5330PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 9,14 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde


Bremssenkventil


Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 13 mm × 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62614 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62609 Trommelschutz, Art.-Nr. 62627 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H14P PRO LANG



Art.-Nr. 62579 Max Zugkraft 6020 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 21:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 137,9 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. Gewicht installiert: 62,5 kg **Gewicht verpackt:** 70 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5331PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 9,14 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 13 mm × 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62614 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62608 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62610 Trommelschutz, Art.-Nr. 62627 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

SUPERWINCH H14W PRO



Art.-Nr. 62638 Max Zugkraft 6020 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: Schneckengetriebe

Übersetzung: 48:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 140 bar Ölvolumenstrom: 60 l/min. **Gewicht installiert:** 51 kg **Gewicht verpackt:** 56 kg Standards: CE, EN-14492-1

Superwinch Artikel-Nr.: 7080PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 3,6 m/min.


LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 13 mm × 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62614 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62598 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62609 Trommelschutz, Art.-Nr. 62627 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H14W



6350 kg

Art.-Nr. 62634

Motor: hydraulisch

Getriebe: Schneckengetriebe

Übersetzung: 48:1

Max Zugkraft

Freilaufkupplung: Manuell **Bremse:** mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 124 bar **Ölvolumenstrom:** 57 l/min. **Gewicht installiert:** 51 kg **Gewicht verpackt:** 56 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 7080A

LEISTUNG

Zuglast o kg 3 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 13 mm × 30 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62614 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62608 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62609 Trommelschutz, Art.-Nr. 62626 Montageplatte, Art.-Nr. 62611

SUPERWINCH H20P



Art.-Nr. 62583 Max Zugkraft 9080 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 172,41 bar Ölvolumenstrom: 75 l/min. Gewicht installiert: 210 kg Gewicht verpackt: 220 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5441PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 10,3 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde

Bremssenkventil


Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616 Trommelschutz, Art.-Nr. 62619

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H20P PRO



9070 kg

Art.-Nr. 62582

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Max Zugkraft

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 172,41 bar **Ölvolumenstrom:** 75 l/min. Gewicht installiert: 210 kg **Gewicht verpackt:** 220 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5440PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 12,2 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616 Trommelschutz, Art.-Nr. 62619

SUPERWINCH H25P



Art.-Nr. 64077 Max Zugkraft 11340 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 172,41 bar Ölvolumenstrom: 75 l/min. Gewicht installiert: 210 kg Gewicht verpackt: 220 kg

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5450

LEISTUNG

Zuglast o kg 8,5 m/min.


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616 Trommelschutz, Art.-Nr. 62619

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H25P PRO



11300 kg

Art.-Nr. 64078 Max Zugkraft

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 172,41 bar **Ölvolumenstrom:** 75 l/min. **Gewicht installiert:** 210 kg **Gewicht verpackt:** 220 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5450PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 8,5 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil

Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616 Trommelschutz, Art.-Nr. 62619

SUPERWINCH H30P



Art.-Nr. 62569 Max Zugkraft 13610 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 172,41 bar Ölvolumenstrom: 75 l/min. Gewicht installiert: 210 kg Gewicht verpackt: 220 ${
m kg}$

Standards: CE

Superwinch Artikel-Nr.: 5461

LEISTUNG

Zuglast o kg 8,22 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde


Bremssenkventil


Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616 Trommelschutz, Art.-Nr. 62619

ABMESSUNGEN





SUPERWINCH H30P PRO



Art.-Nr. 62587 Max Zugkraft 13610 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch Betriebsdruck: 172,41 bar Ölvolumenstrom: 75 l/min. Gewicht installiert: 210 kg **Gewicht verpackt:** 220 kg Standards: CE, EN-14492-1 Superwinch Artikel-Nr.: 5461PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 8,22 m/min.

LIEFERUMFANG

Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616 Trommelschutz, Art.-Nr. 62619

SUPERWINCH H45P PRO



Art.-Nr. 62589 Max Zugkraft 20412 kg

Motor: hydraulisch

Getriebe: 2-stufiges Planetengetriebe

Übersetzung: 36:1

Freilaufkupplung: Manuell Bremse: mechanisch-automatisch

Betriebsdruck: 207 bar Ölvolumenstrom: 95 l/min. Gewicht installiert: 225 kg **Gewicht verpackt:** 235 kg Standards: CE, EN-14492-1

Superwinch Artikel-Nr.: 654002PRO

LEISTUNG

Zuglast o kg 6,6 m/min.


LIEFERUMFANG


Seilwinde Bremssenkventil Transportumverpackung

OPTIONALE AUSSTATTUNG

Stahlseil 20 mm × 50 m, inkl. Haken, Art.-Nr. 62615 Seilrollenfenster, Art.-Nr. 62617 Seilanpressrolle, Art.-Nr. 62618/62616

ABMESSUNGEN





IHRE NOTIZEN		