

Semmler GmbH
Technischer Handel
Herr Axel Semmler
Am Funkturm 17

29525 Uelzen
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220402301
Kundennr.: 11807
Datum: 21. April 2022
Ihr Ansprechpartner: Jaqueline Lübbert
Durchwahl: +49(0)54094034114
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: j.luebbert@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007931, Ihre Referenznr.: TEL.

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	395/395	0	Stück
2	40114		BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff Stahl verzinkt BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff, Stahl verzinkt	350/350	0	Stück
3	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
4	42711		KARTT Stützrad, Ø 48 mm 200 x 50 mm, Bauhöhe 650 mm KARTT Stützrad, Ø 48 mm, 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 640 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, Rohr gerippt, mit Turn-Lock, verzinkt	2/2	0	Stück
5	402371		BÜNTE Drucklager, Ø 12/28 x 11 mm	0/1	1	Stück
6	80294		AL-KO Ausdrehstütze 19 mm Sechskant AL-KO Ausdrehstütze, 19 mm Sechskant, Lochabstand 190 x 605 mm, Ausdrehlänge 470 mm, Stützlast 1000 kg	4/4	0	Stück
7			*** Rückstand aus Auftrag: DA220001833 *** Ihre Belegnr.: TEL. AXEL			
8	10622		ASPÖCK Earpoint I Rückleuchte rechts m. RFL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Earpoint I Rückleuchte rechts, mit Blink-,	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007931, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220402301

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	40002		Brems-, Schluss- und Rückfahrlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 256 x B: 179 x T: 84 mm EM 80 R, Ausf. G, Ø 70 mm, V 90/116 mm, Bohrlöcher 12,5 m AL-BE Zugkugelkupplung EM 80 R-G, bis 800 kg, Ø 70 mm, Lochabstand vertikal 90/116 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 1074,08