

cmpny one Sp.z o.o.
Marek Sklorz
ul. Bytomska 49
42-674 Karchowice
Polen

Seite 1 von 9

Lieferungsnr.: DI220703020
Kundennr.: 59368
Datum: 29. Juli 2022
Ihr Ansprechpartner: Mathias Korkmaz
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: m.korkmaz@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.: #1215

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	100690		GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts f. KZL GEKA EK 95 Lichtscheibe links/rechts, für Kennzeichenlicht H: 85 x B: 95 mm	1/1	0	Stück
2	10100		Stecker, 7-polig, m. Schraubanschluss, Kunststoff Stecker, 7-polig, mit Schraubanschluss, Kunststoff	4/4	0	Stück
3	101020		Dichtung, f. Steckdose 7-/13-polig seitlich gerade Dichtung, für Steckdose 7-/13-polig, seitlich gerade	7/7	0	Stück
4	10594		ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß m. 2,25 m DC-Kabel, Gehäuse schwarz ASPÖCK Flexipoint II Umrissleuchte rot/weiß, mit 2,25 m DC-Flachkabel, Gehäuse schwarz, Leuchtmittel H: 123 x B: 39 x T: 29,3 mm	7/7	0	Stück
5	10614		ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb links, m. SML, 1 m DC-Kabel	0/50	50	Stück
6	10615		ASPÖCK Superpoint III Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb rechts, m. SML, 1 m DC-Kabel	0/50	50	Stück
7	10901		ASPÖCK Midipoint II Rückleuchte links/rechts m. KZL, 5-poliger Bajonett	0/33	33	Stück
8	200572		FBS Anschrauböse, Größe 1, 72 x 85 x 32 mm Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Stahl verzinkt FBS Anschrauböse, Größe 1, 72 x 85 x 32 mm, Öse Ø 16 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 50 mm, Stahl verzinkt	2/3	1	Stück
9	20063		FBS Federsicherung, links, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, links, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück
10	200630		FBS Federsicherung, rechts, f. Pendelverschluss Federstahl rostfrei FBS Federsicherung, rechts, für Pendelverschluss, Federstahl rostfrei	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
11	20156		HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar 56 x 209-232 x 28 mm, verzinkt HESTAL Exzenterverschluss 60450, verstellbar, 56 x 209-232 x 28 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40/64 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
12	201630		FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, z. Anschauben Stahl verzinkt FBS Haltenocken, 60 x 120 x 30 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm, Lochabstand 40 mm, zum Anschrauben, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
13	20370		Federstecker, Ø 2 x 57 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 8-14 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 2 x 57 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 8-14 mm, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
14	20371		Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt f. Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt Federstecker, Ø 3 x 75 mm, doppelt gewickelt, für Bolzen Ø 13-20 mm, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
15	20450		BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	1/1	0	Stück
16	20468		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	7/7	0	Stück
17	20502		Exzenterverschluss, 45 x 210 mm, m. Rundbügel Stahl verzinkt Exzenterverschluss, 45 x 210 mm, mit Rundbügel, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
18	20522		Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm Gegenhalter (Z-01A), 35 x 142 x 20 mm, gerade Lochabstand 47 mm, Bohrungen Ø 5 mm, Stahl verzinkt	25/25	0	Stück
19	20524		Gegenhalter, 30 x 140 mm Stahl verzinkt Gegenhalter, 30 x 140 mm, Stahl verzinkt	48/48	0	Stück
20	30051		Bootsauflage, 100 x 120 x 31 mm, Bohrung Ø 11 mm schwarz, Gummi Bootsauflage, 100 x 120 x 31 mm, Bohrung Ø 11 mm, schwarz, Gummi	1/1	0	Stück
21	30202		DELI Reifen 5.70/5.00-8, 77M, 412 kg Ø 467 x 132 mm, max. 5,3 bar	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 3 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			DELI Reifen 5.70/5.00-8, 77M, 412 kg, Ø 467 x 132 mm, max. 5,3 bar			
22	30214		Felge 13", 5Jx13H2, 4/57/100, ET 30, 675 kg	0/5	5	Stück
23	30225		Felge 12", 4,5Jx12H2, 5/67/112, ET 20, 900 kg	0/1	1	Stück
24	40062		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, weiß, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	70/70	0	Stück
25	40063		BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, weiß, Kunststoff	64/64	0	Stück
26	40067		BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE UK 15 Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	98/98	0	Stück
27	40068		BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeilhalter, schwarz, Kunststoff	98/98	0	Stück
28	40125		WINTERHOFF Verriegelungsbolzen f. automatisch klappbare Stützräder WINTERHOFF Verriegelungsbolzen, für automatisch vollautomatische Stützräder	1/1	0	Stück
29	402590		BÜNTE Gegenplatte, 142 x 132 x 3 mm, f. Zurrmulde 40259/402591, Stahl verzinkt BÜNTE Gegenplatte für Zurrmulde 40259, verzinkt, 131 x 142 mm	150/150	0	Stück
30	40269		Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt Zungenschloss, 18 x 101 mm, Lochabstand 81 mm, Bohrungen Ø 5,5 mm, Vkt. 7 mm, Stahl verzinkt	30/30	0	Stück
31	402740		BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN m. Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 BÜNTE Zurrbügel, M12, 20° abgewinkelt, 2000 daN, mit Platte, Lochabstand 50 mm, 2 Muttern M12 selbstsichernd, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
32	40277		Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch Lochabstand 200/290 mm, f. 402621 Acrylglashaube, 425 x 580 x 35 mm, rauch, Lochabstand 200/290 mm, für Ausstellfensterrahmen 402621	2/2	0	Stück
33	40306		Außenschloss, 70 x 100 mm, m. 2 Schlüssel f. Türschloss 40305/403050	0/2	2	Stück
34	40336		Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt	0/1	1	Stück
35	40451		Haubenhalter, 120 mm, Gummi	0/1	1	Stück
36	40452		SPP Klapptritt, 155 x 170 x 130 mm Lochabstand 105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm SPP Klapptritt, 155 x 170 x 130 mm, Lochabstand	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 4 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
37	40459		105/106 mm, Bohrungen Ø 8,5 mm Drahtseilklemme, M5, f. Ø 5 mm Drahtseil	3/3	0	Stück
38	40548		Drahtseilklemme, M5, für Ø 5 mm Drahtseil Zurrigurt Auto Cargo Belt, 50 mm x 3 m, 500 daN 1-teilig, m. Auf-/Abrollautomatik, Ratsche, Haken	2/2	0	Stück
39	407010		Zurrigurt Auto Cargo Belt, 50 mm x 3 m, 500 daN, 1-teilig, mit Auf-/Abrollautomatik, Ratsche, S-Haken BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechskant, Ausdrehlänge 240 mm	150/150	0	Stück
40	407021		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Sperrbolzen mit Kette, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm m. 19 mm Sechsk., Flansch 43 mm, Ausdrehl. 240 mm	6/6	0	Stück
41	40703		BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit 19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 43 mm, Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg BÜNTE Flansch, 120 x 120 x 60 mm, LA 80 mm	2/2	0	Stück
42	40784		Bohrungen Ø 13 mm, f. Stützfuß 407010/407020 BÜNTE Radlagersatz, m. LM 11749/710, L 45449/410 Ø 40/52 x 7 mm, f. AL-KO RB 1625/1636/1637/1640	5/5	0	Stück
43	42206		BÜNTE Radlagersatz, mit Lager LM 11749/710, Lager L 45449/410, Dichtring Ø 40/52 x 7 mm, für AL-KO Radbremse 1625/1636/1637/1640, Laufnabe UBR 850 KNOTT K14-A, -1400 kg, Ø 50 mm	1/1	0	Stück
44	42213		Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm KNOTT Zugkugelumkupplung K14-A, bis 1400 kg, Ø 50 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	0/3	3	Stück
45	60224		KNOTT K20-A, -2000 kg, Ø 50 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm Kielrolle konisch, blau 200x95	3/3	0	Stück
46	63573		Bohrloch 21 mm Kielrolle konisch, 200 x 95 mm, Bohrloch 21 mm, blau	0/5	5	Stück
47	63574		Stecker 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß Steckdose 3-polig, Kunststoff Flachsteckanschluß	7/7	0	Stück
48	64183		Steckdose 3-polig, Kunststoff, mit Flachsteckanschluß, DIN 9680 BÜNTE Zurrbefestigung ZBF50-1	29/29	0	Stück
49	800162		galv. verz. Faltenbalg f. Peitz AER/AEV, 6	5/5	0	Stück
			Faltenbalg für Peitz Ø 60/70 mm,			

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 5 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
50	800280		für AER/AEV FEY-Dichtring f. Peitz/BPW D 35/62 x 11 mm PEITZ/BPW Dichtring 35/62 x 11 mm	2/2	0	Stück
51	80151		AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm auße AL-KO Fettkappe Ø 55,5 mm außen	4/4	0	Stück
52	80156		AL-KO Fettkappe Ø 66 mm außen AL-KO Fettkappe Ø 66 mm außen AL-KO Naafdp Ø 66 mm	8/8	0	Stück
53	80251		AL-KO Zugöse AL-KO Zugöse	10/10	0	Stück
54	80252		AL-KO Halbschale AL-KO Halbschale	7/7	0	Stück
55	805010		Stabilus-Stoßdämpfer f. 161 S neu, 505 mm, 370556 Stoßdämpfer für AL-KO 161 S, neue Ausf. ab Bj. 93, 505 mm (370556, 581468, 370557, 370558)	2/2	0	Stück
56	80503		AL-KO Faltenbalg universal Ø 30/40 mm AL-KO Faltenbalg universal Ø 30/40 mm	14/14	0	Stück
57	80626		Stoßdämpfer f. 150 V, 690389	0/2	2	Stück
58	901695		Knott Bremsbackensatz 300 x 60 KNOTT Bremsbackensatz für 30-2261, 300 x 60, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, 2 Haltebügel	3/5	2	Stück
59	90186		Knott Faltenbalg f. KFG/KRV/KR Ø 70/75 mm Knott Faltenbalg Ø 70/75 mm, für KFG/KRV/KR 35	4/4	0	Stück
60	90190		Knott Führungslager f. KR 30/3	0/6	6	Stück
61	90253		BÜNTE Bremsseil 1030/1255 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1030/SL 1255 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	1/1	0	Stück
62	90255		BÜNTE Bremsseil 1230/1455 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1230/SL 1455 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 6 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
63	90257		BPW -7 BÜNTE Bremsseil 1430/1655 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1430/SL 1655 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	1/1	0	Stück
64	90258		BÜNTE Bremsseil 1530/1755 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, BPW BÜNTE Bremsseil HL 1530/SL 1755 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	3/3	0	Stück
65	90403		KNOTT Auflaufstoßdämpfer KF27-B, Ø 14 mm *** Rückstand aus Auftrag: DA220011217 *** Ihre Belegnr.: #1037	0/2	2	Stück
66	70052		Radnabe, 5 x 112, m. Kegelroll 30204/30206, Werks-Nr. 586 SCHLEGL Radnabe, LK: 5 x 112, mit Kegelrollenlager 30204/30206, für Werks-Nr. 586 *** Rückstand aus Auftrag: DA220011795 *** Ihre Belegnr.: 1096 // 1088	1/1	0	Stück
67	90102		Spreizschloss, f. RB 20-2425/1 20-964/1 u. 25-2025, 520 KNOTT Spreizschloss, für Radbremse Typ KNOTT 20-2425/1, 20-964/1 und 20-2025, SCHLEGL 520 und 425, BPW S 2005-5 RASK und 2504-5 RASK *** Rückstand aus Auftrag: DA220013112 *** Ihre Belegnr.: 1133	1/1	0	Stück
68	210239		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 655 mm, 300 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 655 mm lang, 300 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8 *** Rückstand aus Auftrag: DA220013169 *** Ihre Belegnr.: 1133	2/2	0	Stück
69	210279		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 955 mm, 450 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8 BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 955 mm lang, 450 mm Hub, Gewindeanschlüsse M8/M8 *** Rückstand aus Auftrag: DA220014112 *** Ihre Belegnr.: #1170	4/4	0	Stück
70	10069		GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts GEKA E 95 Lichtscheibe links/rechts	60/60	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 7 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
71	20456		H: 85 x B: 95 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2000 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	18/18	0	Stück
72	20465		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	38/38	0	Stück
73	20467		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	10/10	0	Stück
74	21126		Auge flach M6, Ø 8,2 mm, wirksame Länge 19 mm Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm Auge flach M6, Bohrung Ø 8,2 mm, Innengewinde M6, wirksame Länge 19 mm, Breite Auge 16 mm, Breite Bohrung 10 mm	75/75	0	Stück
75	40007		WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
76	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	5/5	0	Stück
77	400121		WINTERHOFF WW 30-D3-1412, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	19/19	0	Stück
78	400122		WINTERHOFF WW 30-D3-1414, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 30-D3-1414, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5 mm, Stützlast 150 kg, Temperguss	3/3	0	Stück
79	70261		Westfalia ZS-Schraubenfeder-Be f. 2 Schraubenfedern WESTFALIA ZS-Schraubenfeder-Befestigung,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 8 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			für 2 Schraubenfedern *** Rückstand aus Auftrag: DA220014486 *** Ihre Belegnr.: 1188			
80	107010		RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts RADEX 5800/5900/5901 Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 220 mm	1/1	0	Stück
81	20457		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2250 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	3/3	0	Stück
82	20458		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 570 mm, 220 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 Newton, 570 mm lang, 220 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm	7/7	0	Stück
83	21083		BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 N, 615 mm, 220 mm Hub m. Auge M10/Gabelkopf M10, f. BÖCKMANN BÜNTE Gasfeder 14/28, 1750 Newton, 615 mm lang, 220 mm Hub, mit 1 x Auge M10, Bohrung Ø 10,1 mm, wirksame Länge 27 mm und 1 x Gabelkopf mit ES-Bolzen M10, Bohrung Ø 10 mm, wirksame Länge 60 mm, für BÖCKMANN	20/20	0	Stück
84	21177		Auge Hammerkopf M8, Ø 10,1 mm wirksame Länge 25 mm Auge Hammerkopf M8, Bohrung Ø 10,1 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 25 mm, Breite Auge Ø 12,05 mm, Breite Bohrung 18 mm	10/10	0	Stück
85	40007		WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
86	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
87	40781		BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 30/60 x 37 mm m. Flanschmutter, Sicherungsring, f. AL-KO RB 1637 BÜNTE Kompaktlagersatz Ø 30/60 x 37 mm, mit Flanschmutter, Sicherungsring, für AL-KO Radbremse	16/16	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015038, Ihre Referenznr.:

Seite 9 von 9

Lieferungsnr.:

DI220703020

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			1637			
88	42564		Bruststange, Ø 42 mm x 2 m, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
			Bruststange, Ø 42 mm x 2 m, Stahl verzinkt			
89	42608		Radklemme, universal, f. Radbreite 135-225 mm	7/7	0	Stück
			Radklemme, universal, für Radbreite 135-225 mm, mit 2 Schlüssel			
90	42753		AL-KO Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken rot, PVC-ummantelt	6/6	0	Stück
			AL-KO Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt			
91	70050		Schlegl Fettkappe Ø 47 mm auße	8/8	0	Stück
			SCHLEGL Fettkappe Ø 47 mm außen			
92	90264		BPW Nachstellbolzen f. S 1704	34/34	0	Stück
			BPW Nachstellbolzen für S 1704 - 2504-7 RASK *** Rückstand aus Auftrag: DA220014863 *** Ihre Belegnr.: #1209			
93	20468		BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm	2/2	0	Stück
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 2500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
94	42753		AL-KO Abreißseil, 950 mm, m. Karabinerhaken/Haken rot, PVC-ummantelt	4/4	0	Stück
			AL-KO Abreißseil, 950 mm, mit Karabinerhaken/ Haken, rot, PVC-ummantelt			
95	90271		Auflaufstoßdämpfer AL-KO/BPW ZAV 1,05-2, 1,15-1, 295 mm	1/1	0	Stück
			Auflaufstoßdämpfer für AL-KO/BPW ZAV 1,05-2, 1,15-1, 295 mm lang (05.323.01.44.0)			
96	20460		BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 N, 700 mm, 300 mm Hub m. 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm	1/1	0	Stück
			BÜNTE Gasfeder 14/28, 500 Newton, 700 mm lang, 300 mm Hub, mit 2 x Auge M10, Bohrungen Ø 8,1 mm, wirksame Längen 27 mm			
98	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück
			Bestellware: Vorfracht und Verbindlichkeit Wir bestellen mindestens einen der aufgeführten Artikel extra für Sie. Die Lieferantenvorfracht geben wir mit 9,90 € exkl. MwSt. an Sie weiter. Bestellware: Dieser Artikel kann weder umgetauscht noch zurückgegeben werden.			

Versandart:

eigene Abholung

Nettogesamtgewicht in kg:

1413,45