

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Anhänger Reschke + Werbung GbR  
Herr Stefan Reschke  
Teichkoppel 68

24161 Altenholz  
Deutschland

Seite 1 von 4

Lieferungsnr.: DI220902334  
Kundennr.: 50770  
Datum: 26. September 2022  
Ihr Ansprechpartner: Tom Ziemann  
Durchwahl: +49(0)54094034111  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: t.ziemann@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018484, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 90080 |                 | <b>BÜNTE Bremsseil 890/1100 mm<br/>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b><br>BÜNTE Bremsseil HL 890/SL 1100 mm, rot, Longlife,<br>mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8,<br>inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für<br>Radbremse AL-KO  | 4/4                    | 0         | Stück   |
| 2    | 42751 |                 | <b>BÜNTE Abreibseil, 1050 mm, m. Karabiner/Gabelkopf<br/>rot, PVC-ummantelt</b><br>BÜNTE Abreibseil, 1050 mm, mit Karabinerhaken/<br>Gabelkopf, rot, PVC-ummantelt  | 20/20                  | 0         | Stück   |
| 3    | 90084 |                 | <b>BÜNTE Bremsseil 1430/1640 mm<br/>Glocke Ø 26/Gewinde M8, AL-KO</b><br>Bremsseil für AL-KO<br>mit 26 mm Glocke (Außenmaß) und M 8 Gewinde<br>HL 1430/GL 1640 mm (299714)  | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 4    | 90059 |                 | <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 900/SL 1200 mm<br/>Gewinde Seil M8/Langlochöse, Hülle blau</b><br>BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 900/<br>Seillänge 1200 mm, Gewinde Seil M8/Langlochöse,<br>Gewinde Hülle M12/Steckanschluss, Hülle blau, mit<br>Kugelbundmutter M8, passend für AL-KO, BPW, KNOTT,<br>NIEPER, PEITZ, SCHLEGL | 2/2                    | 0         | Stück   |
| 5    | 90074 |                 | <b>BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1530/SL 1740 mm<br/>Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau</b>   | 0/4                    | 4         | Stück   |
| 6    | 90353 |                 | <b>KNOTT Bremsseil 1030/1240 mm<br/>Gewinde/22 mm Glocke, Nirosta</b><br>KNOTT Bremsseil HL 1030/SL 1240 mm, mit<br>Gewinde M8/Ø 22 mm Glocke, Nirosta  | 1/4                    | 3         | Stück   |
| 7    | 90183 |                 | <b>BÜNTE Bremsbackensatz B2050<br/>200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK</b><br>BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm,<br>für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit<br>2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,<br>4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,<br>4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen,<br>(für eine Achse)                     | 5/5                    | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018484, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 4

Lieferungsnr.:

DI220902334

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| 8    | 407022 |                 | <b>BÜNTE Stützfuß, schwenkar, Vkt. 60 x 415 mm<br/>m. 19 mm Sechsk., Flansch 85 mm, Ausdrehl. 240 mm</b><br>BÜNTE Stützfuß, schwenkbar, Vkt. 60 x 415 mm, mit<br>19 mm Sechskant, Flansch, Flanschabstand 85 mm,<br>Ausdrehlänge 240 mm, Stützlast 1350 kg  | 12/12                  | 0         | Stück   |
| 9    | 40873  |                 | <b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 2 x 3,5 m<br/>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b><br>Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 2 x 3,5 m,<br>Maschenweite 45 mm, mit Tasche   | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 10   | 40100  |                 | <b>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm<br/>Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg</b><br>BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm<br>Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm,<br>Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/<br>Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt   | 12/12                  | 0         | Stück   |
| 11   | 15068  |                 | <b>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar<br/>Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg</b><br>BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch<br>klappbar, 220 x 60 mm Vollgummirad auf roter<br>Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 390 mm,<br>Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit<br>10-Loch-Flansch, Stahl verzinkt | 6/6                    | 0         | Stück   |
| 12   | 66070  |                 | <b>FRISTOM FT-016 KZL LED<br/>m. 0,5 m Kabel, Verbinder</b><br>FRISTOM FT-016 Kennzeichenleuchte LED, mit<br>0,5 m Kabel (2x 0,75 mm <sup>2</sup> ) und Verbinder<br>(für Kabel 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> ), 12/24 V<br>H: 40 x B: 83 x T: 30 mm  | 10/10                  | 0         | Stück   |
| 13   | 65922  |                 | <b>FRISTOM FT-140 F Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb<br/>rechts, m. SML, l. Gummiarm, 0,5 m Flachkabel</b><br>FRISTOM FT-140 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb,<br>rechts, mit Seitenmarkierungsleuchte, langem<br>schrägem Gummiarm, 0,5 m Kabel (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ),<br>12/24 Volt<br>H: 190 x B: 138 x T: 52 mm                                   | 5/5                    | 0         | Stück   |
| 14   | 65921  |                 | <b>FRISTOM FT-140 F Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb<br/>links, m. SML, l. Gummiarm, 0,5 m Flachkabel</b><br>FRISTOM FT-140 Umrissleuchte LED rot/weiß/gelb,<br>links, mit Seitenmarkierungsleuchte, langem<br>schrägem Gummiarm, 0,5 m Kabel (2 x 0,75 mm <sup>2</sup> ),<br>12/24 Volt<br>H: 190 x B: 138 x T: 52 mm                                     | 5/5                    | 0         | Stück   |
| 15   | 14900  |                 | <b>BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm<br/>f. AL-KO Radbremse 2050/51, 2 Zugfedern (80560)</b>   | 0/10                   | 10        | Stück   |
| 16   | 90169  |                 | <b>KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50<br/>20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)</b>   | 10/10                  | 0         | Stück   |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018484, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 3 von 4

Lieferungsnr.:

DI220902334

| Pos. | Nr.    | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|--------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
|      |        |                 | KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, für Radbremse<br>Typ 20-2425/1 und 20-964/1, bestehend aus:<br>2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär,<br>2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang,<br>2 Niederhaltefedern, (NEUTRAL VERPACKT) |                        |           |         |
| 17   | 106660 |                 | <b>ASPÖCK Anschlusskabel, 7 m, 13-polig, 5-polige BV</b>   | 0/2                    | 2         | Stück   |
| 18   | 42530  |                 | <b>2 x Abgang 4,7 m DC-Kabel</b>   |                        |           |         |
|      |        |                 | <b>CO.PAR. Toolbox RTM Staukasten, 250 x 500 x 250 mm</b>  | 0/2                    | 2         | Stück   |
|      |        |                 | <b>20 l Volumen, Polypropylen</b>  |                        |           |         |
| 19   | 402300 |                 | <b>BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm</b>   | 8/8                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring</b>  |                        |           |         |
|      |        |                 | BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit<br>Flanschmutter, 2 x Sicherungsring  |                        |           |         |
| 20   | 65685  |                 | <b>AL-KO Kugelkupplung AK 270</b>  | 5/5                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>optima, Ø 50 mm</b>   |                        |           |         |
|      |        |                 | AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg,<br>Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock,<br>Lochabstand: horizontal 54 mm,<br>kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl,<br>Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg              |                        |           |         |
| 21   | 14908  |                 | <b>BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz, 1500 kg</b>  | 20/20                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>Arbeitsbereich 260-410 mm, m. Schrauben M12</b>   |                        |           |         |
|      |        |                 | BÜNTE Achsstoßdämpfer, universal, schwarz,<br>für Einzelachse/Tandemachse bis 1500/3000 kg,<br>Arbeitsbereich 260-410 mm, mit gummielagerten<br>Gelenkanschlüssen M12, Befestigungsschrauben<br>M12                            |                        |           |         |
| 22   | 40336  |                 | <b>Achsstoßdämpferhalter, 90°, 40 x 100 mm, LA 56 mm</b>   | 0/20                   | 20        | Stück   |
|      |        |                 | <b>Bohrungen Ø 13 mm, Stahl verzinkt</b>   |                        |           |         |
| 23   | 40114  |                 | <b>BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, m. Bügelgriff</b>  | 20/20                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>Stahl verzinkt</b>  |                        |           |         |
|      |        |                 | BÜNTE Rohrstütze, Ø 48 x 700 mm, mit Bügelgriff,<br>Stahl verzinkt   |                        |           |         |
| 24   | 40105  |                 | <b>BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm</b>   | 20/20                  | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm</b>   |                        |           |         |
|      |        |                 | BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm,<br>2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand<br>105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt  |                        |           |         |
| 25   | 40871  |                 | <b>Ladungssicherungsnetz m. Expanderseil, 1,5 x 2,7 m</b>  | 6/6                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>Maschenweite 45 mm, m. Tasche</b>   |                        |           |         |
|      |        |                 | Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil,<br>1,5 x 2,7 m, Maschenweite 45 mm, mit Tasche   |                        |           |         |
| 26   | 20439  |                 | <b>CHAPEL (Not-) Handpumpe PL20S, Leitungseinbau</b>   | 2/2                    | 0         | Stück   |
|      |        |                 | <b>hydraulisch, einfachwirkend, 20 cm³ Vol., 150 bar</b>   |                        |           |         |
|      |        |                 | CHAPEL (Not-) Handpumpe PL20S, für Leitungseinbau,<br>hydraulisch, einfachwirkend, 20 cm³ Volumen,   |                        |           |         |

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220018484, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 4 von 4

Lieferungsnr.:

DI220902334

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung  | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
|      |       |                 | Betriebsdruck 150 bar, Anschluss 2 x 3/8 Zoll<br>T: Ø 20 mm   |                        |           |         |
| 27   | 40032 |                 | <b>WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg</b><br><b>Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm</b> | 0/5                    | 5         | Stück   |

**Versandart:** Hellmann**Nettogesamtgewicht in kg:** 369,38