

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

JS Automobile UG  
Heinrich Jelken  
Friesenstr. 41

26817 Rhaderfehn  
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI210702932  
Kundennr.: 18417  
Datum: 20. Juli 2021  
Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus  
Durchwahl: +49(0)54094034295  
Fax: +49(0)5409403434  
E-Mail: j.triphaus@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210016503, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90118		<b>Knott Bremsstrommel 200 x 50, 112/5 m. Kompaktlager 39/72 x 37 mm,</b> KNOTT Bremsstrommel 200 x 50, für Knott 20-2425/1, 5 x 112, mit Kompaktlager 39/72 x 37 mm, für 1500 kg Knott-Achsen mit 10" Bereifung	2/2	0	Stück
2	90172		<b>Knott Bremsbackensatz 200 x 50 kpl., 20-2425/1, (ORIGINAL)</b> KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50, komplett, für Radbremse Typ 20-2425/1, bestehend aus: 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern, 2 Spreizschlösser, 4 Nachstellbolzen, 2 Nachstellkeile, 2 Sechskantschrauben, 2 Flanscmuttern, (ORIGINAL)	2/2	0	Stück
3	90501		<b>KNOTT Ausgleichswaage komplett für Tandemfahrgestell</b> KNOTT Ausgleichswaage komplett für Tandemfahrgestell, für Bremsseile mit Gewinde, bestehend aus: 1 x Ausgleichsbügel Tandem, 2 x Ausgleichswaage, 4 x Sechskantmutter selbstsichernd M8, 2 x Sechskantmutter selbstsichernd M10, 2 x Sechskantmutter M10, 4 x Konusmutter M8, 3 x Konusmutter M10 2 x Sechskantschraube M10 x 100 mm	1/1	0	Stück
4	30133		<b>Rad 195R14C, 5/67/112, ET 30 108N, 1000 kg, 5,5Jx14</b> Komplettrad 195R14C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 108N, Tragfähigkeit 1000 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 4,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx14, Kugelanchluss, SECURITY	1/1	0	Stück
5	30147		<b>Rad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30</b>	2/2	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210016503, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI210702932

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			<b>104/102N, 900 kg, 5,5Jx13</b> Kompletttrad 195/50R13C, 5/67/112, ET 30, Load und Speed Index 104/102N, Tragfähigkeit 900 kg bis 140 km/h, Reifendruck max. 6,5 bar, Stahlfelge 5,5Jx13, Kugelanschluss, SECURITY			
6	210020		<b>Gasfeder Typ 8/20, D=245 mm</b> <b>C=100 mm, N=125</b> Gasfeder Typ 8/20, ausgeschobene Länge 245 mm, Hub 100 mm, ohne Augen, mit Gewinde M6, 125 N	2/2	0	Stück
7	21126		<b>Auge flach M6, Ø 8,1 mm</b> <b>wirksame Länge 20 mm</b> Auge flach M6, Bohrung Ø 8,1 mm, Innengewinde M6, wirksame Länge 20 mm, Breite Auge Ø 16 mm, Breite Bohrung 10 mm	4/4	0	Stück
8	6		<b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD