

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Dufner Fahrzeugbau OHG
Elzstr. 12

79215 Elzach
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220500218
Kundennr.: 54633
Datum: 3. Mai 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008850, Ihre Referenznr.: RÜCKSTÄNDE

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220003271 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
1	10640		ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links m. KZL, NSL, 5-poliger Bajonett ASPÖCK Multipoint II Rückleuchte links, mit Blink-, Brems-, Schluss-, Kennzeichen- und Nebelschlusslicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 240 x T: 52 mm	5/5	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220004390 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
2	10685		ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV 5 m Ladeleitung, 2 x Abgang 0,1 m DC-Kabel ASPÖCK Anschlusskabel 13-polig, 8 m lang, 13-poliger Stecker, 0,7 m Schutzrohr, 5-polige Bajonettverbindung, 1 x Abgang Ladeleitung 5 m Kabel mit 2-poligen Bajonettverbinder, 2 x Abgang 0,1 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220007251 *** Ihre Belegnr.: TEL.			
3	90174		Knott Bremsbackensatz 250 x 40 f. 25-2025/1 KNOTT Bremsbackensatz für 25-2025, 250 x 40, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 2 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 2 Niederhaltefedern	2/2	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220008260 *** Ihre Belegnr.: TELEFONISCH			
4	407031		Sperrbolzen mit Kette f. Stützfuß 407010/407020 Sperrbolzen mit Kette, für Stützfuß 407010/407020	4/4	0	Stück
			*** Rückstand aus Auftrag: DA220008260 *** Ihre Belegnr.: TELEFONISCH			
5	40009		AL-BE EM 220 R-A, -2200 kg, Ø 45-46 mm LA kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelumkupplung EM 220 R-A, bis 2200 kg,	1/1	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220008850, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI220500218

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt			

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 15,94