

Holger Etzel
 Anhängertrieb
 Im Gewerbegebiet 20

 63846 Laufach
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240801455
 Kundennr.: 50117
 Datum: 22. August 2024
 Ihr Ansprechpartner: Oliver Hartmann
 Telefon: +49(0)5409 4034-112
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: o.hartmann@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010229, Ihre Referenznr.: TEL. CHRISTIAN STALL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	40100		BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt	200/200	0	Stück
2	90250		Bremsseil 730/955 mm Glocke Ø 26/Gewinde M8, für BPW BÜNTE Bremsseil HL 730/SL 955 mm, Longlife, mit Glocke Ø 26 mm (außen) und Gewinde M8, inklusive Sechskant- und Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -7	10/10	0	Stück
3	90075		Bremsseil, HL 730/SL 940 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremsseil, Hüllenslänge 730/Seillänge 940 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	10/10	0	Stück
4	90168		KNOTT Faltenbalg, Ø 55/62 x 140 mm, 3 Falten KF/KFL/KRV/KR/KV7,5-20, KHD9, mit Schraubabdeckung	0/5	5	Stück
5	805040		AL-KO Faltenbalg, Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten, f. 131 R, 161/251 R/S/VB, 251 G, 150/200 V, AE 3000 AL-KO Faltenbalg, Ø 49/54 x 129 mm, 3 Falten, für 131 R, 161/251 R/S/VB, 251 G, 150/200 V, AE 3000	5/5	0	Stück
6	80133		Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, f. BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3 Faltenbalg, Ø 55/60 x 150 mm, 4 Falten, für BPW ZAF 1,0/1,6/2,0/2,8-2/3,0-3, mit Schraubabdeckung	5/5	0	Stück
7	40105		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand	200/200	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240010229, Ihre Referenznr.: TEL.

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240801455

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40104		105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 540 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 540 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
9	40136		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 380 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt	10/10	0	Stück
10	40067		BÜNTE Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm Radlast 750 kg, Kunststoff BÜNTE Unterlegkeil, schwarz, 89 x 223 x 92 mm, Radlast 750 kg, Kunststoff	200/200	0	Stück
11	40068		BÜNTE Halter, schwarz, f. Unterlegkeil 40067 Kunststoff BÜNTE Halter, schwarz, für Unterlegkeil 40067, Kunststoff	200/200	0	Stück
12	101490		Stecker, 13-polig, m. l. 1-fach Tülle (1 x 8 mm) 13-polig belegt, Schraubanschluss Stecker, 13-polig, mit langer 1-fach Tülle (1 x 8 mm), 13-polig belegt, Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück
13	101492		Stecker, 13-polig, m. l. 2-fach Tülle (2 x 5,5 mm) 13-polig belegt, Schraubanschluss Stecker, 13-polig, mit langer 2-fach Tülle (2 x 5,5 mm), 13-polig belegt, Schraubanschluss, Kunststoff	10/10	0	Stück

Versandart: Hellmann

Nettogesamtgewicht in kg: 1278,675