

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

AMW Heinrich Otto GmbH
Herr Heiner Otto/ Herr Hannes Otto
Osterende 108

25813 Husum
Deutschland

Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI221002276
Kundennr.: 51046
Datum: 25. Oktober 2022
Ihr Ansprechpartner: Ann-Kathrin Nagel
Durchwahl: +49(0)54094034113
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: a.nagel@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220020209, Ihre Referenznr.: RS

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220017435 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: TEL / AD G. KEMPER | | | |
| 1 | 40135 | | BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 220 x 60 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 350 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 295 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 350/210 kg, mit 10-Loch Flansch, universal, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | | | *** Rückstand aus Auftrag: WSDA220010270 | | | |
| | | | *** Ihre Belegnr.: W2129249 | | | |
| 3 | 40130 | | BÜNTE Stützrad, Vkt. 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Vkt. 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 290 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 2-Loch Flansch, Lochabstand 105 mm, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 42,46