

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Matthies GmbH & Co KG
Harburger Str. 102

21680 Stade
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220701250
Kundennr.: 13510
Datum: 12. Juli 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013951, Ihre Referenznr.: 13/392416K

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|---|------------------------|-----------|---------|
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220007559 *** Ihre Belegnr.: ORDER #321164 | | | |
| 1 | 42214 | 3380170 | K 20-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220008538 *** Ihre Belegnr.: ORDER #330719 | | | |
| 2 | 42214 | 3380170 | K 20-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K20-B, bis 2000 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220011630 *** Ihre Belegnr.: ORDER #364301 | | | |
| 3 | 42216 | 3380171 | K 27-A, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220012575 *** Ihre Belegnr.: ORDER #376295 | | | |
| 4 | 42212 | 3380519 | KK 14-B, Ø 45 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung KK14-B, bis 1400 kg, Ø 45 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| | | | *** Rückstand aus Auftrag: DA220012575 *** Ihre Belegnr.: ORDER #376295 | | | |
| 5 | 42216 | 3380171 | K 27-A, Ø 50 mm, K 40 mm, Bohrlöcher 12,5 mm KNOTT Zugkugelkupplung K27-A, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 150 kg, Guss verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220013951, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220701250

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Geliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 6 | 40080 | | SPP ZSK-1300A, -1300 kg, Ø 36 mm Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm SPP Zugkugelumkopplung ZSK-1300A, bis 1300 kg, Ø 36 mm, Lochabstand horizontal 54 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt | 1/1 | 0 | Stück |
| 7 | 662 | | Versandkostenpauschale Nachtversand bis 10 kg | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Night Star Express**Nettogesamtgewicht in kg:** 13,03