

Anhänger - Center  
 Gerber  
 Im Dorfe 13a

 99448 Kranichfeld  
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: DI210602262  
 Kundennr.: 54098  
 Datum: 15. Juni 2021  
 Ihr Ansprechpartner: Johannes Triphaus  
 Durchwahl: +49(0)54094034295  
 Fax: +49(0)5409403434  
 E-Mail: j.triphaus@bunte.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013129, Ihre Referenznr.: TELEFONISCH

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	805040		<b>Faltenbalg für AL-KO 161/251 S</b> <b>ab Bj. 1988, Ø 49/53 mm</b> Faltenbalg für AL-KO 161/251S ab Bj. 89, Ø 49/53 mm 251 R	4/4	0	Stück
2	106652		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 4,5 m</b> <b>13-polig, 5-p. BV, 2 x Abg. DC</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 4,5 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 2,5 m DC-Flachkabel	3/3	0	Stück
3	80133		<b>Faltenbalg Ø 55/55 mm,</b> <b>für ZAF 1,0 - 3,0-2/ -3</b> BPW Faltenbalg Ø 55/55 mm, für ZAF 1,0-2,8-2, 3,0-3	3/3	0	Stück
4	10666		<b>ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m</b> <b>13-polig, 5-p. BV, 2 x Abg. DC</b> ASPÖCK Anschlusskabel, Hauptkabel 8 m, 13-poliger Stecker, 5-polige Bajonettverbindung, 2 x Abgang 6 m DC-Flachkabel	1/1	0	Stück
5	407022		<b>BÜNTE Stützfuß</b> <b>Vkt. 60 x 415 mm, m. Sechskant</b>	0/5	5	Stück
6	10693		<b>ASPÖCK Multipoint V RL rechts</b> <b>m. KZL, 5-pol. Bajonett</b> ASPÖCK Multipoint V Rückleuchte rechts, mit Blink-, Brems-, Schluss- und Kennzeichenlicht, Dreieckrückstrahler, 5-poliger Bajonettanschluss, Leuchtmittel H: 140 x B: 238 x T: 55 mm	10/10	0	Stück
7	40879		<b>Abdecknetz 3,5 x 6,0 m</b> <b>m. Expanderseil, 45 mm Maschen</b> Ladungssicherungsnetz mit Expanderseil, 3,5 x 6,0 m, 45 mm Maschenweite, knotenlos gewebt	1/1	0	Stück
8	14908		<b>BÜNTE Achsstoßdämpfer</b> <b>universal, 1500 kg, 260/410 mm</b> BÜNTE Achsstoßdämpfer Universal, schwarz, 2 x gummielagerte Gelenkanschlussaugen M12,	6/6	0	Stück

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA210013129, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.: DI210602262

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
9	6		inkl. Schraubenmaterial, Länge: 260/410 mm, Einzelachse bis 1500 kg, Tandemachse bis 3000 kg <b>Versand- und Verpackung</b>	1/1	0	Stück

**Versandart:** DPD