

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Biilmann Anhänger GmbH
Hinterm Meyerhof 66

49593 Bersenbrück
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220401560
Kundennr.: 16381
Datum: 13. April 2022
Ihr Ansprechpartner: Veronika Greskamp
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)54094034234
E-Mail: v.greskamp@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007444, Ihre Referenznr.: P

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	10205		ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm m. Klebefolie ASPÖCK Rückstrahler gelb, 90 x 40 mm, mit Klebefolie	21/21	0	Stück
2	12003		KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1 AM: 1300 mm, FM: 1750 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1300 mm, Flanschmaß: 1750 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	3/3	0	Stück
3	12004		KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1 AM: 1400 mm, FM: 1850 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1400 mm, Flanschmaß: 1850 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	4/4	0	Stück
4	12005		KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, RB 20-2425/1 AM: 1500 mm, FM: 1950 mm, Vkt. 80 mm, Ans.: 112/5 KNOTT Bremsachse VGB13-M, 1350 kg, Radbremse Typ 20-2425/1, Auflagemaß: 1500 mm, Flanschmaß: 1950 mm, Achsrohr: Vkt. 80 mm, Radanschluss: 112/5 ET: 25-35, inklusive 10 Kugelbundschrauben, 2 Bremsseile	1/1	0	Stück
5	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	6/6	0	Stück
6	40142		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch m. Gelenkknebel, Lochabstand 105 mm/universal BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/	6/6	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220007444, Ihre Referenznr.: P

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220401560

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	15068		universal, Bohrungen Ø 11 mm, Stahl verzinkt BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar 220 x 60 mm, Bauhöhe 650 mm, Stützlast 400/240 kg BÜNTE-KARTT Stützrad, Ø 60 mm, vollautomatisch klappbar, 220 x 60 mm Vollgummirad auf roter Stahlfelge, Bauhöhe 650 mm, Ausdrehlänge 390 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 400/240 kg, mit 10-Loch-Flansch, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
8	30104		SECURITY Komplettrad 155/70R12C, 104/102N, TR603 M+S, a. Felge 4,5Jx12, 5/67/112, ET 20, 900 kg SECURITY Komplettrad 155/70R12C, 104/102N, TR603, M+S, auf Stahl-Felge 4,5Jx12, 5/67/112, ET 20, 900 kg, montiert mit 6,3 bar	4/4	0	Stück
9	10580		ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig ASPÖCK DC-Verbinder, 3-teilig (1 x schwarz/2 x blau)	50/50	0	Stück
10	90370		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1230/SL 1420 mm Pilzkopf, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1230/ Seillänge 1420 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	16/16	0	Stück
11	90373		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1530/SL 1720 mm Pilzkopf, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllennlänge 1530/ Seillänge 1720 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, passend für BPW (Radbremse -5), KNOTT, NIEPER, SCHLEGL	12/12	0	Stück

Versandart: eigene Abholung