

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter a.T.W.

Dufner Fahrzeugbau OHG
Elzstr. 12

79215 Elzach
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: D1230902903
Kundennr.: 54633
Datum: 29. September 2023
Ihr Ansprechpartner: Andreas Schulze-Nichtering
Telefon: +49(0)5409 4034-121
Fax: +49(0)5409 4034-234
E-Mail: a.schulze@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230015638, Ihre Referenznr.: TELEFON

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	63547		ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, links, 5-poliger BV gelb, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, links, 5-poliger Bajonettverbinder, gelb, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
2	63546		ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, rechts, 5-poliger BV grün, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel ASPÖCK Verbindungskabel, 2 m, rechts, 5-poliger Bajonettverbinder, grün, Abgang 0,5 m DC-Flachkabel	2/2	0	Stück
3	20061		FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, links, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
4	200610		FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm f. Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl FBS Federsicherung, rechts, Ø 3 x 60 mm, für Winkelhebelverschluss Größe 0/1, Federstahl rostfrei	2/2	0	Stück
5	400121		WINTERHOFF WW 30-D3-1412, -3000 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelpkupplung WW 30-D3-1412, bis 3000 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 14,5/12,5 mm, Stützlaster 150 kg, Temperguss	1/1	0	Stück
6	90072		BÜNTE Bremsseil Longlife, HL 1630/SL 1840 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle blau BÜNTE Bremsseil Longlife, Hüllenslänge 1630/ Seillänge 1840 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle blau, mit	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA230015638, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1230902903

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
7	40007		Kugelbundmutter M8, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 13-N, bis 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
8	40010		AL-BE EM 220 R-B, -2200 kg, Ø 50-51 mm Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm AL-BE Zugkugelkupplung EM 220 R-B, bis 2200 kg, Ø 50-51 mm, Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl verzinkt	1/1	0	Stück
9	6		DEU Paket Standard	1/1	0	Stück
Versandart:		DPD				
Nettogesamtgewicht in kg:		8,936				