

Anhänger Zentrum Wallner
 Solla 7 1/3
 bei Garhamm

 94544 Hofkirchen
 Deutschland

Seite 1 von 2

 Lieferungsnr.: D1240501885
 Kundennr.: 53992
 Datum: 27. Mai 2024
 Ihr Ansprechpartner: Holger Renzenbrink
 Telefon: +49(0)5409 4034-117
 Fax: +49(0)5409 4034-234
 E-Mail: h.renzenbrink@buente.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006814, Ihre Referenznr.: MAIL

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| *** Rückstand aus Auftrag: DA24000007 *** Ihre Belegnr.: E-MAIL | | | | | | |
| 1 | 10504 | | ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte ASPÖCK Regpoint Small Kennzeichenleuchte H: 30 x B: 85 x T: 49 mm | 2/2 | 0 | Stück |
| 2 | 10697 | | ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts ASPÖCK Multipoint V/V LED Lichtscheibe rechts H: 140 x B: 238 mm | 10/10 | 0 | Stück |
| 3 | 10666 | | ASPÖCK Anschlusskabel, 8 m, 13-polig, 5-polige BV 2 x Abgang 6 m DC-Kabel | 0/1 | 1 | Stück |
| 4 | 402300 | | BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm m. Flanschmutter, 2 x Sicherungsring BÜNTE Kompaktlagersatz, Ø 34/64 x 37 mm, mit Flanschmutter, 2 x Sicherungsring | 3/3 | 0 | Stück |
| 5 | 10507 | | ASPÖCK Flexipoint I Begrenzungsleuchte weiß m. Rückstrahler | 0/4 | 4 | Stück |
| 6 | 40001 | | WINTERHOFF WW 8-B, -800 kg, Ø 60 mm Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm WINTERHOFF Zugkugelumkupplung WW 8-B, bis 800 kg, Ø 60 mm, Lochabstand vertikal 90 mm, Bohrungen Ø 11 mm, Stützlast 75 kg, Stahl verzinkt | 2/2 | 0 | Stück |
| 7 | 90066 | | Bremseil, HL 830/SL 1040 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 22 mm, Hülle schwarz Bremseil, Hüllenslänge 830/Seillänge 1040 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 22 mm außen, Hülle schwarz, für Radbremse BPW -5 RASK, KNOTT, NIEPER, SCHLEGL | 4/4 | 0 | Stück |
| 8 | 40200 | | Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm wirksame Länge 48 mm Gabelkopf M8, 16 x 58 mm, Bohrung Ø 8 mm, | 6/6 | 0 | Stück |

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240006814, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240501885

| Pos. | Nr. | Ihre Artikelnr. | Beschreibung | Deliefert/ Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|---------|
| | | | Innengewinde M8, Lichtbreite 8 mm, wirksame Länge 48 mm | | | |
| 9 | 80534 | | Bremseil Longlife, HL 1130/SL 1326 mm Pilzkopf, Glocke Ø 26 mm, Hülle rot, f. RB AL-KO Bremseil Longlife, Hüllennlänge 1130/Seillänge 1326 mm, Pilzkopf/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, für Radbremse AL-KO 1636 G/1637/2051/2361 | 4/4 | 0 | Stück |
| 10 | 90080 | | Bremseil Longlife, HL 890/SL 1100 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO Bremseil Longlife, Hüllennlänge 890/Seillänge 1100 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, für Radbremse AL-KO 1625/1637/2051/2361 | 4/4 | 0 | Stück |
| 11 | 90079 | | Bremseil Longlife, HL 770/SL 980 mm Gewinde Seil M8, Glocke Ø 26 mm, rot, f. RB AL-KO Bremseil Longlife, Hüllennlänge 770/Seillänge 980 mm, Gewinde Seil M8/Nippel, Gewinde Hülle M12/Glocke Ø 26 mm außen, Hülle rot, für Radbremse AL-KO 1625/1637/2051/2361 | 4/4 | 0 | Stück |
| 12 | 40100 | | BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 460 mm, Stützlast 150/90 kg BÜNTE Stützrad, Ø 48 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 460 mm, Ausdrehlänge 230 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 150/90 kg, Stahl verzinkt | 30/30 | 0 | Stück |
| 13 | 40105 | | BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad/Stütze Ø 48 mm 2-Loch, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad/Stütze Ø 48 mm, 2-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt | 40/40 | 0 | Stück |
| 14 | 67 | | Deutschland Spedition | 1/1 | 0 | Stück |

Versandart: Hellmann
Nettogesamtgewicht in kg: 169,936