

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001035, Ihre Referenznr.: MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
1	90169		KNOTT Bremsbackensatz 200 x 50 20-2425/1, (NEUTRAL VERPACKT)	0/15	15	Stück
2	14900		BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm f. Radbremse AL-KO 2050/51, 2 Zugfedern (80560) BÜNTE Bremsbackensatz A2050, 200 x 50 mm, für Radbremse AL-KO 2050/2051, mit 4 Bremsbacken, 2 Federnsätze	15/15	0	Stück
3	90183		BÜNTE Bremsbackensatz B2050 200 x 50, f. BPW S 2005-7 RASK BÜNTE Bremsbackensatz B2050, 200 x 50 mm, für Radbremse BPW S 2005-7 RASK, mit 2 Bremsbacken primär, 2 Bremsbacken sekundär, 4 Zugfedern kurz, 2 Zugfedern lang, 4 Spannfedern, 4 Spannstifte, 2 Bolzen, (für eine Achse)	2/2	0	Stück
4	40934		BÜNTE Handkurbel kurz, 105 mm, Schlüsselweite 19 m. Splint, f. Stützfüße m. 19 mm Sechskant	0/2	2	Stück
5	40469		BÜNTE Handkurbel, 660 mm, SW 19, Kröpfung 140 mm f. Stützfüße/Ausdrehstützen	0/2	2	Stück
6	651780		KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automat. klappbar Ø 230 x 80 mm, Bauhöhe 655 mm, Stützlast 500 kg KARTT Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 230 x 80 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf silberner Stahlfelge, Bauhöhe 655 mm, Ausdrehlänge 370 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, mit 9-Loch Flansch, universal, Stahl feuerverzinkt	1/1	0	Stück
7	40142		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch m. Gelenkknebel, Lochabstand 105 mm/universal BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Gelenkknebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 11 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA240001035, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

D1240101940

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Deliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
8	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
9	42810		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Bauhöhe 545 mm, Stützlast 500/300 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 200 x 50 mm Vollgummirad (flaches Profil) auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 280 mm, Stützlast im Stand/Rangierbetrieb 500/300 kg, Stahl feuerverzinkt	5/5	0	Stück
10	6201		Versand- und Verpackungskosten AT	1/1	0	Stück

Versandart: DPD
Nettogesamtgewicht in kg: 90,91