

Helmut Bünte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

B & B Service GbR Benninger R. & Brindisi F.

Bundesstrasse 1

79780 Stühlingen Deutschland Seite 1 von 1

Lieferungsnr.: DI220800317

Kundennr.: 15151

Datum: 2. August 2022

 Ihr Ansprechpartner:
 Mathias Korkmaz

 Durchwahl:
 +49(0)54094034100

 Fax:
 +49(0)5409403434

E-Mail: m.korkmaz@buente.com

## Lieferschein

Auftragsnr.: DA220015248, Ihre Referenznr.: TEL.

| Pos. | Nr.   | Ihre Artikelnr. | Beschreibung   | Geliefert/<br>Bestellt | Rückstand | Einheit |
|------|-------|-----------------|--|------------------------|-----------|---------|
| 1    | 70310 |                 | Führungslager f. SF/SFH 10, SQ   | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | Schlegl Führungslager für SF/SFH 10, SQR 10  |                        |           |         |
| 2    | 70001 |                 | Stoßdämpfer SF/SFV/SFH/SQR 14  | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | SCHLEGL Stoßdämpfer für SF/SFV/SFH/SQR 14  |                        |           |         |
| 3    | 70046 |                 | Schraube m. Schmiernippel SF/S   | 2/2                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | SFV/SFH 35   |                        |           |         |
|      |       |                 | Schlegl - Schraube M12 x 20 mit Schmiernippel für  |                        |           |         |
|      |       |                 | SF/SFH 14/20, SFV/SFH 35   |                        |           |         |
| 4    | 70016 |                 | Zugstange f. SFV/SFH/SQR 14  | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | SCHLEGL Zugstange für SFV/SFH/SQR 14   |                        |           |         |
| 5    | 40007 |                 | WINTERHOFF WW 13-N, -1500 kg, Ø 45-46 mm   | 1/1                    | 0         | Stück   |
|      |       |                 | <b>Lochabstand kreuz 40 mm, Bohrungen Ø 12,5 mm</b> WINTERHOFF Zugkugelkupplung WW 13-N, bis |                        |           |         |
|      |       |                 | 1500 kg, Ø 45-46 mm, Lochabstand kreuz 40 mm,  |                        |           |         |
|      |       |                 | Bohrungen Ø 12,5 mm, Stützlast 100 kg, Stahl   |                        |           |         |
|      |       |                 | verzinkt   |                        |           |         |
| 6    | 66    |                 | DPD EXPRESS bis 12.00 Uhr // bis 32 kg   | 1/1                    | 0         | Stück   |

**Versandart:** DPD **Nettogesamtgewicht in kg:** 6,16

Handelsregister: HRB 206979 Amtsgericht Osnabrück Steuernummer: 65/200/53000 USt.-Ident.: DE286597678