

Helmut Bunte GmbH | Gewerbepark Ebbendorf 11 | D-49176 Hilter

Torsten Muy
Anhängervertrieb und -verleih
Athener Allee 16

55129 Mainz
Deutschland

Seite 1 von 2

Lieferungsnr.: DI220701962
Kundennr.: 55405
Datum: 19. Juli 2022
Ihr Ansprechpartner: Enjo Steffens
Durchwahl: +49(0)54094034100
Fax: +49(0)5409403434
E-Mail: e.steffens@bunte.com

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014369, Ihre Referenznr.: MAIL

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			*** Rückstand aus Auftrag: WSDA220007146			
			*** Ihre Belegnr.: W2126087			
1	20038		HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm Bohrungen Ø 6,5 mm, f. Scharnierbolzen 20037 HESTAL Scharnierlager, 25 x 77 mm, Bohrungen Ø 6,5 mm, für Scharnierbolzen 20037, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
2	21171		Gasfeder 8/19, 350 N, 345 mm, 150 mm Hub Gewindeanschlüsse M8/M8	0/2	2	Stück
3			Bestellware: Vorracht und Verbindlichkeit			
4	21143		Winkelgelenk M8, M8 x 16,5 mm wirksame Länge 25 mm	0/2	2	Stück
5	21145		Winkelgelenk M8, M8 x 16,5 mm wirksame Länge 30 mm Winkelgelenk M8, Gewinde M8 x 16,5 mm, Innengewinde M8, wirksame Länge 30 mm	2/2	0	Stück
6	70154		BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32 BÜNTE Flanschmutter M24 x 1,5 mm, SW 32, Ø außen 49 mm, Anzugsdrehmoment 280 Nm	100/100	0	Stück
7	40138		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar Ø 200 x 56 mm, Bauhöhe 545 mm, Stützlast 250 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, automatisch klappbar, Ø 200 x 56 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 545 mm, Ausdrehlänge 285 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 250/150 kg, mit 16-Loch Flansch flach, universal, Stahl verzinkt	3/3	0	Stück
8	40103		BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Bauhöhe 525 mm, Stützlast 300/180 kg BÜNTE Stützrad, Ø 60 mm, Ø 220 x 60 mm Vollgummirad auf Stahlfelge, Bauhöhe 525 mm, Ausdrehlänge 235 mm, Stützlast im Stand/ Rangierbetrieb 300/180 kg, Stahl verzinkt	2/2	0	Stück
9	40106		BÜNTE Klemmhalter, f. Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch Lochabstand 105 mm/universal, Bohrungen Ø 10,5 mm	2/2	0	Stück

Lieferschein

Auftragsnr.: DA220014369, Ihre Referenznr.:

Seite 2 von 2

Lieferungsnr.:

DI220701962

Pos.	Nr.	Ihre Artikelnr.	Beschreibung	Geliefert/ Bestellt	Rückstand	Einheit
			BÜNTE Klemmhalter, für Stützrad Ø 60 mm, 10-Loch, mit Knebelschraube M12, Lochabstand 105 mm/ universal, Bohrungen Ø 10,5 mm, Stahl verzinkt			
10	40032		WINTERHOFF WW 30-K+Z, universal, -3000 kg	0/3	3	Stück
			Ø 35/40/45/46/50/51 mm, LA kreuz/horiz. 40/54 mm			
11	65685		AL-KO Kugelkupplung AK 270	3/3	0	Stück
			optima, Ø 50 mm			
			AL-KO Kugelkupplung AK 270, bis 2700 kg, Ø 50 mm, Bohrungen: 12,5 mm, mit Soft Dock, Lochabstand: horizontal 54 mm, kreuzverschraubt 40mm, Material: Stahl, Anziehdrehmoment: 86 Nm, Stützlast 120 kg			
12	76		Vorfracht vom Hersteller (Bestellware)	1/1	0	Stück
13	6		Versand- und Verpackung	1/1	0	Stück

Versandart: DPD

Nettogesamtgewicht in kg: 67,74